



Kamera IP KG-8460DZAS-IL

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość **8MPX 16:9 (3840x2160)** przy 20kl/s
- Kompresja H.265+/H.264+
- **WDR (120dB)**, dzień/noc (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Obiektyw **2.7-13.5mm (motozoom)**
- **Wbudowany mikrofon**
- Reflektor **Smart Dual Light IR do 60m, LED do 40m**
- **Czytnik kart MicroSD do 256GB**
- Inteligentna analiza obrazu IVS: **SMD + P.P. (człowiek/pojazd)**, przekroczenie linii, Wtargnięcie w obszar, Wejście obszar, Wyjście z obszaru (człowiek/pojazd), szybki ruch, detekcja wałęsania się, detekcja rozmycia i zmiany sceny, detekcja dźwięku, pozostawienie i zniknięcie przedmiotu, detekcja parkowania
- Funkcja Defog,ROI
- 3 strumienie
- Tryb korytarzowy
- Dualne zasilanie 12V DC / PoE (802.3af)
- Obudowa o klasie szczelności **IP67**
- Wspiera standard ONVIF 2.6
- Podgląd mobilny na smartfonie (Android, iPhone)



Akcesoria dedykowane:



KG-102W-V2



KG-101W

Opis produktu:

Kamera IP Kenik idealnie sprawdzi się w systemach monitoringu wymagających najwyższej jakości obrazu. Zastosowany w niej przetwornik 8MPX oraz zaawansowana kompresja H.265+ zapewnia rozpoznanie wielu szczegółów zarówno w dzień jak i w nocy. Co więcej użytkownik może skorzystać z inteligentnej analizy obrazu dla zwiększenia bezpieczeństwa chronionego obiektu. Wiele innych funkcjonalności tj. DEFOG,ROI, sprzętowy WDR dba o to, aby obraz był jak najbardziej wyraźny, bez zniekształceń oraz pozwolił na identyfikację osób czy też przedmiotów.

Specyfikacja produktu

KG-8460DZAS-IL

Kamera		KG-8460DZAS-IL
Przetwornik		1/2.7" Progressive Scan CMOS Sensor
Czułość		kolor: 0.006 lux@F1.6 0 lux (IR wł.)
Czas migawki		Auto/Ręczny, 1/3~1/10000s
Dzień/Noc		ICR
WDR		120 dB WDR
Redukcja szumów		2D/3D DNR
Smart IR		Tak
Zasięg reflektora		60M IR + 40m LED
Przycisk reset		Tak
Obiektyw		
Ogniskowa		2.7-13.5mm (motozoom) F1.6
Kąt widzenia		poziomy: 108°-34°, pionowy: 58°-20°
Aktywne odstraszenie		
Niebiesko-czerwone diody		Tak
Odstraszenie dźwiękiem		brak
Standard kompresji		
Kompresja wideo		Główny strumień: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Strumień dodatkowy: H.265/H.264/MJPEG Strumień mobilny: H.265/H.264
Bitrate wideo		11Kbps - 13Mbps
Kompresja audio		G.711A/G.711U
Bitrate audio		64 Kbps
Obraz		
Rozdzielczość		8MP (3840 × 2160)
Liczba klatek	Gł. strumień	50Hz: 20fps 8MP (3840 × 2160), 20fps 6MP (3200 × 1800), 25fps 5MP (3072 × 1728) 25fps 4MP (2560 × 1440), 25fps 1080P (1920 × 1080) 60Hz: 20fps 8MP (3840 × 2160), 20fps 6MP (3200 × 1800), 30fps 5MP (3072 × 1728) 30fps 4MP (2560 × 1440), 30fps 1080P (1920 × 1080)
	Ekstra strumień	50Hz: 25fps 720P (1280 × 720) 25fps D1 (704 × 576), 25fps CIF (352 × 288) 60Hz: 30fps 720P (1280 × 720) 30fps D1 (704 × 480), 30fps CIF (352 × 240) Uwaga : Jeśli strumień główny jest 8 lub 6MP wtedy ekstra strumień wspiera 20kl/s
	Mobilny strumień	50Hz: 25fps CIF(352 × 288) 60Hz: 30fps CIF(352 × 240) Uwaga : Jeśli strumień główny jest 8 lub 6MP wtedy ekstra strumień wspiera 20kl/s
Ustawienia obrazu		Jasność/Kontrast/Nasycenie/Odcień/Ostrość
Balans bieli		Tak
HLC		Tak
BLC		Tak
ROI		Tak
Obrót		Tak
Sieć		
NAS		NAS (NFS, SMB/CIFS) ,ANR
Zdarzenia		detekcja ruchu (SMD człowiek/pojazd), zastąpienie obrazu przekroczenie linii, Wtargnięcie w obszar, Wejście obszar, Wyjście z obszaru (człowiek/pojazd), szybki ruch, detekcja wałęsania się, detekcja zmiany i zmiany sceny, detekcja dźwięku, pozostawienie i zniknięcie przedmiotu, detekcja parkowania
Funkcje Smart		Tak
Detekcja twarzy		Tak
Protokoły		TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P
Kompatybilność		Onvif (Profile S, G, T), API
Zabezpieczenia		autoryzacja użytkownika, filtrowanie adresów IP, maskowanie wideo
Podgląd zdalny		iPhone, iPad, Android
Interfejsy		
Komunikacyjne		
Czytnik kart SD		1x RJ45 10M/100M Ethernet Port Tak, Micro SD/SDHC/SDXC, do 256GB
Mikrofon		Tak
Głośnik		brak
Audio we/wy		brak
Alarm we/wy		brak
Ogólne		
Warunki pracy		(-40 °C ~ 60 °C) (-40 °F ~ 140 °F) wilgotność 95% lub mniej
Napięcie zasilania		DC12V ± 10%
Zasilanie PoE		PoE (802.3 at)
Pobór mocy		MAX. 13W
Klasa szczelności i odporności		IP67
Wymiary		Φ144.5 x 113.5 mm
Materiał		Metal
Waga		1070 g