



KARTA KATALOGOWA KG-12015FAS-I

Najważniejsze cechy:

- Technologia: **Fisheye**
- Rozdzielczość: **9MPX**
- Kąt widzenia: **360°**
- Wielkość przetwornika: **1/1.7"**
- Typ oświetlacza: **Diody podczerwieni (IR)**
- Ogniskowa: **1.85 mm**
- Obiektyw: **Stały**
- Mikrofon: **Tak**
- Głośnik: **Tak**



Opis produktu:

Kamera **KG-12015FAS-I** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **9MPX**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **Stały** oferuje kąt widzenia **360°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Diody podczerwieni (IR)**, umożliwiając pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **posiada wbudowany mikrofon**.

Akcesoria:



KG-104B-B



KARTA KATALOGOWA KG-12015FAS-I

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Typ obudowy	Fisheye
Typ oświetlacza	Diody podczerwieni (IR)
Technologia	Fisheye
Wielkość przetwornika	1/1.7"
Rozdzielczość	9MPX
Liczba strumieni	6
Główny strumień	25 kl/s @ 9MPX
Dodatkowy strumień	25fps@1920*1920
Strumień mobilny	N/A
Kompresja audio	G.711a
WDR	WDR 120dB
Funkcje IVS	Tak
DORI	D:19.0 m, O:8.0 m, R:4.0 m , l: 1.9 m
Typ złącza audio	RCA
Inteligentna analiza obrazu	Detekcja ruchu, Opuszczenie obszaru, Przekroczenie linii, Wejście w obszar, Wykrycie intruza
Obiektyw	Stały
Przystona	F2.0
Ogniskowa	1.85 mm
Materiał obudowy	Metalowa+Plastikowa
Zasięg oświetlacza IR	15M
Zasięg oświetlacza LED	brak
Kolor obudowy	Biały



KARTA KATALOGOWA KG-12015FAS-I

Zasilanie PoE / 12V	Tak (PoE) / Tak (12V)
MicroSD	Tak (256GB)
Mikrofon	Tak
Wej/Wyj audio	1/1
Wej/Wyj alarmowe	1/1
Głośnik	Tak
Przycisk reset	Tak
Dioda flash (funkcja LED)	Nie
Aktywne odstraszanie	Nie
Smart IR	Nie
Klasa szczelności	IP66
Klasa odporności	IK10
Ochrona przepięciowa	6KV
Temperatura pracy	-30C ~ +60C
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour
Pobór mocy	10W
Czułość przetwornika	0.001 Lux (kolor), 0 Lux (IR wł.)
NDAA	Nie
Auto tracking	Nie
Zoom optyczny	brak
Kąt widzenia	360