



KARTA KATALOGOWA KG-12315FAS-I

Najważniejsze cechy:

- Technologia: Fisheye, Liczenie osób, Mapa ciepła, SMD 2.0
- Rozdzielczość: 12MPX
- Kąt widzenia: 360°
- Wielkość przetwornika: 1/1.6"
- Typ oświetlacza: Diody podczerwieni (IR)
- Ogniskowa: 2.3 mm
- Obiektyw: Stały
- Mikrofon: Tak
- Głośnik: Tak



Opis produktu:

Kamera **KG-12315FAS-I** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **12MPX**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **Stały** oferuje kąt widzenia **360°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Diody podczerwieni (IR)**, umożliwiającą pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **posiada wbudowany mikrofon**.



KARTA KATALOGOWA KG-12315FAS-I

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Typ obudowy	Fisheye
Typ oświetlacza	Diody podczerwieni (IR)
Technologia	Fisheye, Liczenie osób, Mapa ciepła, SMD 2.0
Wielkość przetwornika	1/1.6"
Rozdzielczość	12MPX
Liczba strumieni	2
Główny strumień	25 kl/s @ 9MPX
Kompresja audio	G.711A/G.711U
Funkcje IVS	Tak
Obiektyw	Stały
Ogniskowa	2.3 mm
Materiał obudowy	Metalowa+Plastikowa
Zasięg oświetlacza IR	15M
Zasięg oświetlacza LED	brak
Kolor obudowy	Biały
Mikrofon	Tak



KARTA KATALOGOWA KG-12315FAS-I

Wej/Wyj audio	1/1
Wej/Wyj alarmowe	2/2
Głośnik	Tak
Dioda flash (funkcja LED)	Nie
Aktywne odstraszenie	Nie
Smart IR	Tak
Klasa szczelności	IP66
Klasa odporności	IK10
Temperatura pracy	-40C ~ +60C
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour
Pobór mocy	8W
Czułość przetwornika	0.03 Lux (kolor), 0 Lux (IR wł.)
NDAA	Tak
Auto tracking	Nie
Zoom optyczny	brak
Kąt widzenia	360