



KARTA KATALOGOWA KG-2050TZS-IPR

Najważniejsze cechy:

- Technologia: LPR
- Rozdzielczość: 2MPX/FULLHD
- Wielkość przetwornika: 1/2"
- Typ oświetlacza: Diody podczerwieni (IR)
- Ogniskowa: 3.6-11 mm (motozoom)
- Obiektyw: Motozoom



Opis produktu:

Kamera **KG-2050TZS-IPR** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **2MPX/FULLHD**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **Motozoom** oferuje kąt widzenia , dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Diody podczerwieni (IR)**, umożliwiający pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **nie posiada wbudowanego mikrofonu**.

Akcesoria:



KG-101W



KG-102W-V2



KARTA KATALOGOWA KG-2050Tzs-IPR

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Typ obudowy	Tubowa
Typ oświetlacza	Diody podczerwieni (IR)
Technologia	LPR
Wielkość przetwornika	1/2"
Rozdzielczość	2MPX/FULLHD
Liczba strumieni	3
Główny strumień	50 kI/s @ 1080P
Dodatkowy strumień	25/30fps@DI
Strumień mobilny	25/30fps@CIF
Kompresja audio	G.711A/G.711U
WDR	WDR 120dB
Funkcje IVS	Tak
DORI	D: 49 m to 101 m, O: 19.6 m to 40.4 m, R: 9.8 m to 20.2 m, I: 4.9 m to 10.1 m
Typ złącza audio	RCA
Inteligentna analiza obrazu	Wykrycie intruza, Przekroczenie linii, Zniknięcie/Pojawienie się przedmiotu, Wejście w obszar, Opuszczenie obszaru, Szybki ruch, Detekcja wążowania się, Detekcja parkowania, Wykrycie zgromadzenia, Detekcja twarzy, Detekcja rozmycia obrazu, Wykrycie zmiany sceny, Detekcja dźwięku, Statystyki przekroczenia linii, Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych
Obiektyw	Motozoom
Przysłona	brak
Ogniskowa	3.6-11 mm (motozoom)
Materiał obudowy	Metalowa
Zasięg oświetlacza IR	50M



KARTA KATALOGOWA KG-2050TZS-IPR

Zasięg oświetlacza LED	brak
Kolor obudowy	Biały
Zasilanie PoE / 12V	Tak (PoE) / Tak (12V)
MicroSD	Tak (256GB)
Wej/Wyj audio	1/1
Wej/Wyj alarmowe	1/1
Przycisk reset	Tak
Dioda flash (funkcja LED)	Tak
Aktywne odstraszenie	Nie
Smart IR	Nie
Klasa szczelności	IP66
Klasa odporności	Nie dotyczy
Ochrona przepięciowa	6KV
Temperatura pracy	-30C ~ +60C
Protokoły sieciowe	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP, RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P,Bonjour
Pobór mocy	9W
Czułość przetwornika	0.001lux (kolor), 0lux (IR wł.)
NDAA	Nie
Auto tracking	Nie
Zoom optyczny	brak