



KARTA KATALOGOWA KG-2125X-I

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość: **2MPX/FULLHD**
- Kąt widzenia: **59° - 3°**
- Wielkość przetwornika: **1/2.8"**
- Typ oświetlacza: **Dual light (IR + LED)**
- Ogniskowa: **4.7-118 mm (25x motozoom)**
- Obiektyw: **Motozoom**



Opis produktu:

Kamera **KG-2125X-I** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **2MPX/FULLHD**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **Motozoom** oferuje kąt widzenia **59° - 3°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Dual light (IR + LED)**, umożliwiającą pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **nie posiada wbudowanego mikrofonu**.



KARTA KATALOGOWA KG-2125X-I

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Typ obudowy	Obrotowa
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Rozdzielczość	2MPX/FULLHD
Liczba strumieni	3
Główny strumień	25 kl/s @ 1080P
Kompresja audio	G.711A/G.711U
Funkcje IVS	Tak
Obiektyw	Motozoom
Ogniskowa	4.7-118 mm (25x motozoom)
Materiał obudowy	Metalowa
Kolor obudowy	Biały
Wej/Wyj audio	1/1
Wej/Wyj alarmowe	1/1
Klasa szczelności	IP66
Klasa odporności	Nie dotyczy
Temperatura pracy	-30C ~ +60C
Protokoły sieciowe	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P,Bonjour
Pobór mocy	26W
Czułość przetwornika	0.001lux (kolor), 0lux (IR wł.)
Auto tracking	Nie
Zoom optyczny	brak
Kąt widzenia	59 - 3