



KARTA KATALOGOWA KG-2160TVFAS-IL

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość: 2MPX/FULLHD
- Kąt widzenia: 101° - 40°
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Typ oświetlacza: Diody podczerwieni (IR)
- Ogniskowa: 2.8-12 mm
- Obiektyw: Regulowany
- Mikrofon: Tak



Opis produktu:

Kamera **KG-2160TVFAS-IL** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **2MPX/FULLHD**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **Regulowany** oferuje kąt widzenia **101° - 40°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Diody podczerwieni (IR)**, umożliwiającą pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **posiada wbudowany mikrofon**.



KARTA KATALOGOWA KG-2160TVFAS-IL

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Typ obudowy	Tubowa
Typ oświetlacza	Diody podczerwieni (IR)
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Rozdzielczość	2MPX/FULLHD
Liczba strumieni	2
Główny strumień	25 kl/s @ 1080P
Dodatkowy strumień	25/30fps@D1
Strumień mobilny	N/A
Kompresja audio	G.711A/G.711U
WDR	DWDR
Funkcje IVS	Tak
DORI	D:57 m, O:22.8 m, R:11.4 m , l: 5.7 m
Typ złącza audio	brak
Inteligentna analiza obrazu	Detekcja ruchu (człowiek), Wykrycie intruza (człowiek), Przekroczenie linii (człowiek), Wejście w obszar (człowiek), Opuszczenie obszaru (człowiek), Szybki ruch
Obiektyw	Regulowany
Przysłona	F2.0
Ogniskowa	2.8-12 mm
Materiał obudowy	Metalowa
Zasięg oświetlacza IR	60M
Zasięg oświetlacza LED	brak
Kolor obudowy	Biały



KARTA KATALOGOWA KG-2160TVFAS-IL

Zasilanie PoE / 12V	Tak (PoE) / Tak (12V)
MicroSD	Tak (256GB)
Mikrofon	Tak
Wej/Wyj audio	brak
Wej/Wyj alarmowe	brak
Przycisk reset	Tak
Dioda flash (funkcja LED)	Tak
Aktywne odstraszenie	Nie
Smart IR	Tak
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności	Nie dotyczy
Ochrona przepięciowa	2KV
Temperatura pracy	-30C ~ +60C
Protokoły sieciowe	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P,Bonjour,IPV6
RTMP	Tak
Pobór mocy	9W
Czułość przetwornika	0.001 Lux (kolor), 0 Lux (IR wł.)
NDAA	Tak
Zoom optyczny	brak
Kąt widzenia	101 - 40