



KARTA KATALOGOWA KG-230DPA-DL-G

Najważniejsze cechy:

- Technologia: **Smart Dual Light, SMD**
- Rozdzielczość: **2MPX/FULLHD**
- Kąt widzenia: **104°**
- Wielkość przetwornika: **1/2.9"**
- Typ oświetlacza: **Dual light (IR + LED)**
- Ogniskowa: **2.8 mm**
- Obiektyw: **Stały**
- Mikrofon: **Tak**



Opis produktu:


Kamera **KG-230DPA-DL-G** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **2MPX/FULLHD**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **Stały** oferuje kąt widzenia **104°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Dual light (IR + LED)**, umożliwiając pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **posiada wbudowany mikrofon**.

Akcesoria:




KG-101W-G



KG-100-G



KG-103B-G



KG-100W-G-V2



KARTA KATALOGOWA KG-230DPA-DL-G

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Typ obudowy	Kopułkowa
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Technologia	Smart Dual Light, SMD
Wielkość przetwornika	1/2.9"
Rozdzielczość	2MPX/FULLHD
Liczba strumieni	2
Główny strumień	25 kl/s @ 1080P
Dodatkowy strumień	25/30fps@D1
Strumień mobilny	N/A
Kompresja audio	G.711A/G.711U
WDR	DWDR
Funkcje IVS	Tak
DORI	D: 46 m, O: 18.4 m, R: 9.2 m, I: 4.6 m
Typ złącza audio	brak
Inteligentna analiza obrazu	Detekcja ruchu (człowiek/pojazd), Przekroczenie linii (człowiek/pojazd), Wejście w obszar (człowiek/pojazd), Wykrycie intruza (człowiek/pojazd), Wejście w obszar (człowiek/pojazd), Opuszczenie obszaru (człowiek/pojazd), Szybki ruch
Obiektyw	Stały
Przystona	F1.6
Ogniskowa	2.8 mm
Materiał obudowy	Metalowa
Zasięg oświetlacza IR	30M
Zasięg oświetlacza LED	30M



KARTA KATALOGOWA KG-230DPA-DL-G

Kolor obudowy	Grafitowy
Zasilanie PoE / 12V	Tak (PoE) / Tak (12V)
MicroSD	Tak (128GB)
Mikrofon	Tak
Wej/Wyj alarmowe	brak
Przycisk reset	Nie
Dioda flash (funkcja LED)	Nie
Aktywne odstraszenie	Nie
Smart IR	Tak
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności	Nie dotyczy
Ochrona przepięciowa	2KV
Temperatura pracy	-30C ~ +60C
Protokoły sieciowe	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP, RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P,Bonjour,IPV6
Pobór mocy	7W
Czułość przetwornika	0.01lux (kolor), 0lux (IR wł.)
NDAA	Tak
Auto tracking	Nie
Zoom optyczny	brak
Kąt widzenia	104