



## KARTA KATALOGOWA KG-230DPA-L

### Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość: 2MPX/FULLHD
- Kąt widzenia: 108°
- Wielkość przetwornika: 1/2.9"
- Typ oświetlacza: **Diody podczerwieni (IR)**
- Ogniskowa: 2.8 mm
- Obiektyw: **Stały**
- Mikrofon: **Tak**



### Opis produktu:

Kamera **KG-230DPA-L** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **2MPX/FULLHD**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **Stały** oferuje kąt widzenia **108°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Diody podczerwieni (IR)**, umożliwiając pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **posiada wbudowany mikrofon**.



## KARTA KATALOGOWA KG-230DPA-L

### Specyfikacja techniczna:

| Parametr                    | Wartość                             |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Typ obudowy                 | Kopułkowa                           |
| Typ oświetlacza             | Diody podczerwieni (IR)             |
| Wielkość przetwornika       | 1/2.9"                              |
| Rozdzielczość               | 2MPX/FULLHD                         |
| Liczba strumieni            | 2                                   |
| Główny strumień             | 25 kl/s @ 1080P                     |
| Dodatkowy strumień          | 25/30fps@D1                         |
| Strumień mobilny            | N/A                                 |
| WDR                         | DWDR                                |
| Funkcje IVS                 | Tak                                 |
| DORI                        | D:46 m, O:18.4 m, R:9.2 m, I: 4.6 m |
| Typ złącza audio            | JACK                                |
| Inteligentna analiza obrazu | Detekcja ruchu (człowiek)           |
| Obiektyw                    | Stały                               |
| Przystona                   | F2.0                                |
| Ogniskowa                   | 2.8 mm                              |
| Materiał obudowy            | Metalowa                            |
| Zasięg oświetlacza IR       | 30M                                 |
| Zasięg oświetlacza LED      | brak                                |



## KARTA KATALOGOWA KG-230DPA-L

|                           |                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolor obudowy             | Biały                                                                                            |
| Zasilanie PoE / 12V       | Tak (PoE) / Tak (12V)                                                                            |
| MicroSD                   | Nie                                                                                              |
| Mikrofon                  | Tak                                                                                              |
| Wej/Wyj alarmowe          | brak                                                                                             |
| Przycisk reset            | Nie                                                                                              |
| Dioda flash (funkcja LED) | Tak                                                                                              |
| Aktywne odstraszenie      | Nie                                                                                              |
| Smart IR                  | Tak                                                                                              |
| Klasa szczelności         | IP67                                                                                             |
| Klasa odporności          | Nie dotyczy                                                                                      |
| Ochrona przepięciowa      | 2KV                                                                                              |
| Temperatura pracy         | -30C ~ +60C                                                                                      |
| Protokoły sieciowe        | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP, RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P,Bonjour,IPV6 |
| Pobór mocy                | 6W                                                                                               |
| Czułość przetwornika      | 0.01lux (kolor), 0lux (IR wł.)                                                                   |
| NDAA                      | Tak                                                                                              |
| Zoom optyczny             | brak                                                                                             |
| Kąt widzenia              | 108                                                                                              |