



## KARTA KATALOGOWA KG-230TPA-DL-G

### Najważniejsze cechy:

- Technologia: Smart Dual Light, SMD
- Rozdzielczość: 2MPX/FULLHD
- Kąt widzenia: 104°
- Wielkość przetwornika: 1/2.9"
- Typ oświetlacza: Dual light (IR + LED)
- Ogniskowa: 2.8 mm
- Obiektyw: Stały
- Mikrofon: Tak
- Głośnik: Tak



### Opis produktu:


Kamera **KG-230TPA-DL-G** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **2MPX/FULLHD**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **Stały** oferuje kąt widzenia **104°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Dual light (IR + LED)**, umożliwiający pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **posiada wbudowany mikrofon**.


### Akcesoria:



KG-101W-G



KG-100-G



KG-100W-G-V2



KG-105S-G-V2



## KARTA KATALOGOWA KG-230TPA-DL-G

## Specyfikacja techniczna:

| Parametr                    | Wartość                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ obudowy                 | Tubowa                                                                                                                                                                                                                                  |
| Typ oświetlacza             | Dual light (IR + LED)                                                                                                                                                                                                                   |
| Technologia                 | Smart Dual Light, SMD                                                                                                                                                                                                                   |
| Wielkość przetwornika       | 1/2.9"                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rozdzielczość               | 2MPX/FULLHD                                                                                                                                                                                                                             |
| Liczba strumieni            | 2                                                                                                                                                                                                                                       |
| Główny strumień             | 25 kl/s @ 1080P                                                                                                                                                                                                                         |
| Dodatkowy strumień          | 25/30fps@DI                                                                                                                                                                                                                             |
| Strumień mobilny            | N/A                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kompresja audio             | G.711A/G.711U                                                                                                                                                                                                                           |
| WDR                         | DWDR                                                                                                                                                                                                                                    |
| Funkcje IVS                 | Tak                                                                                                                                                                                                                                     |
| DORI                        | D: 46 m, O: 18.4 m, R: 9.2 m, I: 4.6 m                                                                                                                                                                                                  |
| Typ złącza audio            | brak                                                                                                                                                                                                                                    |
| Inteligentna analiza obrazu | Detekcja ruchu (człowiek/pojazd), Przekroczenie linii (człowiek/pojazd), Wejście w obszar (człowiek/pojazd), Wykrycie intruza (człowiek/pojazd), Wejście w obszar (człowiek/pojazd), Opuszczenie obszaru (człowiek/pojazd), Szybki ruch |
| Obiektyw                    | Stały                                                                                                                                                                                                                                   |
| Przystona                   | F1.6                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ogniskowa                   | 2.8 mm                                                                                                                                                                                                                                  |
| Materiał obudowy            | Metalowa                                                                                                                                                                                                                                |
| Zasięg oświetlacza IR       | 30M                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zasięg oświetlacza LED      | 30M                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kolor obudowy               | Grafitowy                                                                                                                                                                                                                               |



## KARTA KATALOGOWA KG-230TPA-DL-G

|                           |                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zasilanie PoE / 12V       | Tak (PoE) / Tak (12V)                                                                            |
| MicroSD                   | Tak (128GB)                                                                                      |
| Mikrofon                  | Tak                                                                                              |
| Wej/Wyj audio             | brak                                                                                             |
| Wej/Wyj alarmowe          | brak                                                                                             |
| Głośnik                   | Tak                                                                                              |
| Przycisk reset            | Nie                                                                                              |
| Dioda flash (funkcja LED) | Nie                                                                                              |
| Aktywne odstraszanie      | Nie                                                                                              |
| Smart IR                  | Tak                                                                                              |
| Klasa szczelności         | IP67                                                                                             |
| Klasa odporności          | Nie dotyczy                                                                                      |
| Ochrona przepięciowa      | 2KV                                                                                              |
| Temperatura pracy         | -30C ~ +60C                                                                                      |
| Protokoły sieciowe        | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP, RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P,Bonjour,IPV6 |
| Pobór mocy                | 7W                                                                                               |
| Czułość przetwornika      | 0.01lux (kolor), 0lux (IR wł.)                                                                   |
| NDAA                      | Tak                                                                                              |
| Auto tracking             | Nie                                                                                              |
| Zoom optyczny             | brak                                                                                             |
| Kąt widzenia              | 104                                                                                              |