



## KARTA KATALOGOWA KG-230TPA-L

### Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość: 2MPX/FULLHD
- Kąt widzenia: 108°
- Wielkość przetwornika: 1/2.9"
- Typ oświetlacza: **Diody podczerwieni (IR)**
- Ogniskowa: 2.8 mm
- Obiektyw: **Stały**
- Mikrofon: **Tak**
- Głośnik: **Tak**



### Opis produktu:

Kamera **KG-230TPA-L** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **2MPX/FULLHD**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **Stały** oferuje kąt widzenia **108°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Diody podczerwieni (IR)**, umożliwiającą pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **posiada wbudowany mikrofon**.



## KARTA KATALOGOWA KG-230TPA-L

### Specyfikacja techniczna:

| Parametr                    | Wartość                              |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Typ obudowy                 | Tubowa                               |
| Typ oświetlacza             | Diody podczerwieni (IR)              |
| Wielkość przetwornika       | 1/2.9"                               |
| Rozdzielczość               | 2MPX/FULLHD                          |
| Liczba strumieni            | 2                                    |
| Główny strumień             | 25 kl/s @ 1080P                      |
| Dodatkowy strumień          | 25/30fps@D1                          |
| Strumień mobilny            | N/A                                  |
| Kompresja audio             | G.711A/G.711U                        |
| WDR                         | DWDR                                 |
| Funkcje IVS                 | Tak                                  |
| DORI                        | D:46 m, O:18.4 m, R:9.2 m , l: 4.6 m |
| Typ złącza audio            | JACK                                 |
| Inteligentna analiza obrazu | Detekcja ruchu (człowiek)            |
| Obiektyw                    | Stały                                |
| Przysłona                   | F2.0                                 |
| Ogniskowa                   | 2.8 mm                               |
| Materiał obudowy            | Metalowa                             |
| Zasięg oświetlacza IR       | 30M                                  |
| Zasięg oświetlacza LED      | brak                                 |



## KARTA KATALOGOWA KG-230TPA-L

|                           |                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolor obudowy             | Biały                                                                                                           |
| Zasilanie PoE / 12V       | Tak (PoE) / Tak (12V)                                                                                           |
| MicroSD                   | Nie                                                                                                             |
| Mikrofon                  | Tak                                                                                                             |
| Wej/Wyj alarmowe          | brak                                                                                                            |
| Głośnik                   | Tak                                                                                                             |
| Przycisk reset            | Nie                                                                                                             |
| Dioda flash (funkcja LED) | Tak                                                                                                             |
| Aktywne odstraszanie      | Nie                                                                                                             |
| Smart IR                  | Tak                                                                                                             |
| Klasa szczelności         | IP67                                                                                                            |
| Klasa odporności          | Nie dotyczy                                                                                                     |
| Ochrona przepięciowa      | 2KV                                                                                                             |
| Temperatura pracy         | -30C ~ +60C                                                                                                     |
| Protokoły sieciowe        | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, IPV6 |
| Pobór mocy                | 8W                                                                                                              |
| Czułość przetwornika      | 0.01lux (kolor), 0lux (IR wł.)                                                                                  |
| NDAA                      | Tak                                                                                                             |
| Zoom optyczny             | brak                                                                                                            |
| Kąt widzenia              | 108                                                                                                             |