



KARTA KATALOGOWA KG-410PTAS-IOT-V2

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość: **4MPX/2K**
- Kąt widzenia: **79°**
- Wielkość przetwornika: **1/3"**
- Typ oświetlacza: **Diody podczerwień (IR)**
- Ogniskowa: **3.6 mm**
- Obiektyw: **Stały**
- Mikrofon: **Tak**
- Głośnik: **Tak**



Opis produktu:

Kamera **KG-410PTAS-IOT-V2** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **4MPX/2K**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **Stały** oferuje kąt widzenia **79°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Diody podczerwień (IR)**, umożliwiającą pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **posiada wbudowany mikrofon**.



KARTA KATALOGOWA KG-410PTAS-IOT-V2

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Rozdzielczość	4MPX/2K
Kąt widzenia	79
Wielkość przetwornika	1/3"
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Ogniskowa	3.6 mm
Obiektyw	Stały
Mikrofon	Tak
Głośnik	Tak
Typ obudowy	Obrotowa
Liczba strumieni	2.0
Główny strumień	25 kl/s @ 4MPX
Kompresja audio	G.711a
Funkcje IVS	Tak
Materiał obudowy	Plastikowa
Kolor obudowy	Biały
Wej/Wyj alarmowe	brak
Klasa szczelności	brak
Klasa odporności	brak
Temperatura pracy	-0C ~ +45C
Protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, P2P
RTMP	Nie
Pobór mocy	2W
Czułość przetwornika	0.01lux (kolor), 0lux (IR wł.)
Zoom optyczny	brak