



KARTA KATALOGOWA KG-410PTAS-IOT

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość: **4MPX/2K**
- Kąt widzenia: **79°**
- Wielkość przetwornika: **1/3"**
- Typ oświetlacza: **Diody podczerwieni (IR)**
- Ogniskowa: **3.6 mm**
- Obiektyw: **Stały**
- Mikrofon: **Tak**
- Głośnik: **Tak**



Opis produktu:

Kamera **KG-410PTAS-IOT** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **4MPX/2K**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **Stały** oferuje kąt widzenia **79°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Diody podczerwieni (IR)**, umożliwiającą pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **posiada wbudowany mikrofon**.



KARTA KATALOGOWA KG-410PTAS-IOT

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Typ obudowy	Obrotowa
Typ oświetlacza	Diody podczerwieni (IR)
Wielkość przetwornika	1/3"
Rozdzielczość	4MPX/2K
Liczba strumieni	2
Główny strumień	25 kl/s @ 4MPX
Funkcje IVS	Tak
Obiektyw	Stały
Ogniskowa	3.6 mm
Materiał obudowy	Plastikowa
Kolor obudowy	Biały
Mikrofon	Tak
Wej/Wyj alarmowe	brak
Głośnik	Tak



KARTA KATALOGOWA KG-410PTAS-IOT

Dioda flash (funkcja LED)	Nie
Aktywne odstraszenie	Nie
Smart IR	Nie
Klasa szczelności	Nie dotyczy
Klasa odporności	Nie dotyczy
Temperatura pracy	-0C ~ +45C
Protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, P2P
Pobór mocy	2W
Czułość przetwornika	0.01lux (kolor), 0lux (IR wł.)
NDAA	Nie
Auto tracking	Nie
Zoom optyczny	brak
Kąt widzenia	79