



## KARTA KATALOGOWA KG-4260TZAS-IL-B

### Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość: **4MPX/2K**
- Kąt widzenia: **35° - 96°**
- Wielkość przetwornika: **1/2.8"**
- Typ oświetlacza: **Diody podczerwieni (IR)**
- Ogniskowa: **2.7-13.5 mm (motozoom)**
- Obiektyw: **Motozoom**
- Mikrofon: **Tak**



### Opis produktu:

Kamera **KG-4260TZAS-IL-B** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **4MPX/2K**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **Motozoom** oferuje kąt widzenia **35° - 96°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Diody podczerwieni (IR)**, umożliwiając pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **posiada wbudowany mikrofon**.



## KARTA KATALOGOWA KG-4260TZAS-IL-B

### Specyfikacja techniczna:

| Parametr              | Wartość                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ obudowy           | Tubowa                                                                                                                     |
| Typ oświetlacza       | Diody podczerwieni (IR)                                                                                                    |
| Wielkość przetwornika | 1/2.8"                                                                                                                     |
| Rozdzielczość         | 4MPX/2K                                                                                                                    |
| Liczba strumieni      | 2                                                                                                                          |
| Główny strumień       | 20 kl/s @ 4MPX                                                                                                             |
| Kompresja audio       | G.711a/G.711u/AAC                                                                                                          |
| Funkcje IVS           | Tak                                                                                                                        |
| Obiektyw              | Motozoom                                                                                                                   |
| Ogniskowa             | 2.7-13.5 mm (motozoom)                                                                                                     |
| Materiał obudowy      | Metalowa                                                                                                                   |
| Kolor obudowy         | Czarny                                                                                                                     |
| Mikrofon              | Tak                                                                                                                        |
| Wej/Wyj audio         | brak                                                                                                                       |
| Wej/Wyj alarmowe      | brak                                                                                                                       |
| Klasa szczelności     | IP67                                                                                                                       |
| Klasa odporności      | Nie dotyczy                                                                                                                |
| Temperatura pracy     | -30C ~ +60C                                                                                                                |
| Protokoły sieciowe    | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTMP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, IPV6 |
| RTMP                  | Tak                                                                                                                        |
| Pobór mocy            | 11W                                                                                                                        |
| Czułość przetwornika  | 0.01lux (kolor), 0lux (IR wł.)                                                                                             |
| Zoom optyczny         | brak                                                                                                                       |
| Kąt widzenia          | 35 - 96                                                                                                                    |

