



KARTA KATALOGOWA KG-430TP-E

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość: **4MPX/2K**
- Kąt widzenia: **94°**
- Wielkość przetwornika: **1/3"**
- Typ oświetlacza: **Dual light (IR + LED)**
- Ogniskowa: **2.8 mm**
- Obiektyw: **Stały**



Opis produktu:

Kamera **KG-430TP-E** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **4MPX/2K**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **Stały** oferuje kąt widzenia **94°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Dual light (IR + LED)**, umożliwiający pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **nie posiada wbudowanego mikrofonu**.



KARTA KATALOGOWA KG-430TP-E

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Typ obudowy	Tubowa
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Wielkość przetwornika	1/3"
Rozdzielczość	4MPX/2K
Liczba strumieni	2
Główny strumień	20 kl/s @ 4MPX
Dodatkowy strumień	25/30fps@D1
Strumień mobilny	N/A
Kompresja audio	G.711A/G.711U
WDR	DWDR
DORI	D:62 m, O:24.8 m, R:12.4 m, I: 6.2 m
Typ złącza audio	RCA
Inteligentna analiza obrazu	Brak
Obiektyw	Stały
Przystona	F2.0
Ogniskowa	2.8 mm
Materiał obudowy	Metalowa+Plastikowa
Zasięg oświetlacza IR	30M
Zasięg oświetlacza LED	brak



KARTA KATALOGOWA KG-430TP-E

Kolor obudowy	Czarny
Zasilanie PoE / 12V	Tak (PoE) / Tak (12V)
MicroSD	Nie
Wej/Wyj audio	1/1
Wej/Wyj alarmowe	brak
Przycisk reset	Nie
Dioda flash (funkcja LED)	Nie
Aktywne odstraszenie	Nie
Smart IR	Tak
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności	Nie dotyczy
Ochrona przepięciowa	2KV
Temperatura pracy	-30C ~ +60C
Protokoły sieciowe	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P,Bonjour,IPV6
Pobór mocy	6W
Czułość przetwornika	0.01lux (kolor), 0lux (IR wł.)
NDAA	Tak
Zoom optyczny	brak
Kąt widzenia	94