www.kenik.pl

KARTA KATALOGOWA KG-430TPA-DL

Najważniejsze cechy:

- Technologia: **Smart Dual Light**
- Rozdzielczość: **4MPX/2K**
- Kąt widzenia: **96°**
- Wielkość przetwornika: **1/3"**
- Typ oświetlacza: **Dual light (IR + LED)**
- Ogniskowa: **2.8 mm**
- Obiektyw: **Stały**
- Mikrofon: **Tak**
- Głośnik: **Nie**



Opis produktu:

Kamera **KG-430TPA-DL** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **4MPX/2K**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **2.8 mm** oferuje kąt widzenia **96°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Dual light (IR + LED)** o zasięgu do **30M**, umożliwiający pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie typu **Tubowa**, przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **posiada wbudowany mikrofon**.

Akcesoria:


KG-101W


KG-104B


KG-106C


KG-100


KG-100W-V2


KG-103B


KG-105S-V2


KG-102W-V2

Mimo dołożenia wszelkich starań producent/dystrybutor/sprzedawca nie gwarantuje, że opublikowane dane techniczne, zdjęcia oraz opisy nie zawierają uchybień lub błędów. Powyższy dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

www.kenik.pl

KARTA KATALOGOWA KG-430TPA-DL

Specyfikacja techniczna:

Parametr	**Wartość**
Technologia	Smart Dual Light
Rozdzielczość	4MPX/2K
Kąt widzenia	96
Wielkość przetwornika	1/3"
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Ogniskowa	2.8 mm
Obiektyw	Stały
Mikrofon	Tak
Głośnik	Nie
Typ obudowy	Tubowa
Liczba strumieni	2
Główny strumień	25 kl/s @ 4MPX
Dodatkowy strumień	25/30fps@720P
Strumień mobilny	brak
Kompresja audio	G.711A/G.711U
WDR	WDR 120dB
Funkcje IVS	Nie
Typ złącza audio	brak
Inteligentna analiza obrazu	Detekcja ruchu (człowiek)
Przysłona	F2.0
Materiał obudowy	Metalowa+Plastikowa
Zasięg oświetlacza IR	30M
Zasięg oświetlacza LED	30M
Kolor obudowy	Biały
Zasilanie PoE / 12V	Tak (PoE) / Tak (12V)
MicroSD	Tak (512GB)
Wej/Wyj audio	brak
Wej/Wyj alarmowe	brak
Dioda flash (funkcja LED)	Nie
Aktywne odstraszanie	Nie

Mimo dołożenia wszelkich starań producent/dystrybutor/sprzedawca nie gwarantuje, że opublikowane dane techniczne, zdjęcia oraz opisy nie zawierają uchybień lub błędów. Powyższy dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

www.kenik.pl

KARTA KATALOGOWA KG-430TPA-DL

Specyfikacja techniczna:

Parametr	**Wartość**
Smart IR	Tak
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności	brak
Ochrona przepięciowa	6KV
Temperatura pracy	-40C ~ +60C
Protokoły sieciowe	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP, RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P,Bonjour,IPV6
RTMP	Nie
Pobór mocy	5W
Czułość przetwornika	0.01lux (kolor), 0lux (IR wł.)
NDAA	Tak
Auto tracking	Nie
Zoom optyczny	brak
Zoom cyfrowy	brak
Obrót w poziomie	brak
Prędkość obrotu	brak
Obrót w pionie	brak

Mimo dołożenia wszelkich starań producent/dystrybutor/sprzedawca nie gwarantuje, że opublikowane dane techniczne, zdjęcia oraz opisy nie zawierają uchybień lub błędów. Powyższy dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.