



KARTA KATALOGOWA KG-430TPA-E

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość: **4MPX/2K**
- Kąt widzenia: **94°**
- Wielkość przetwornika: **1/3"**
- Typ oświetlacza: **Diody podczerwieni (IR)**
- Ogniskowa: **2.8 mm**
- Obiektyw: **Stały**
- Mikrofon: **Tak**



Opis produktu:

Kamera **KG-430TPA-E** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **4MPX/2K**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **Stały** oferuje kąt widzenia **94°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Diody podczerwieni (IR)**, umożliwiającą pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **posiada wbudowany mikrofon**.

Akcesoria:



KG-101W



KG-100



KG-100W-V2



KG-105S-V2



KARTA KATALOGOWA KG-430TPA-E

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Typ obudowy	Tubowa
Typ oświetlacza	Diody podczerwieni (IR)
Wielkość przetwornika	1/3"
Rozdzielczość	4MPX/2K
Liczba strumieni	2
Główny strumień	20 kl/s @ 4MPX
Kompresja audio	G.711A/G.711U
Obiektyw	Stały
Ogniskowa	2.8 mm
Materiał obudowy	Metalowa
Kolor obudowy	Biały
Mikrofon	Tak
Wej/Wyj audio	brak
Wej/Wyj alarmowe	brak
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności	Nie dotyczy
Temperatura pracy	-30C ~ +60C
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, IPV6
Pobór mocy	6W
Czułość przetwornika	0.01lux (kolor), 0lux (IR wł.)
Zoom optyczny	brak
Kąt widzenia	94