



KARTA KATALOGOWA KG-44100TZAS-ILPR (8-32mm)

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość: **4MPX/2K**
- Kąt widzenia: **43° - 15°**
- Wielkość przetwornika: **1/1.8**
- Typ oświetlacza: **Dual light (IR + LED)**
- Ogniskowa: **8-32 mm**
- Obiektyw: **Motozoom**
- Mikrofon: **Tak**
- Głośnik: **Tak**



Opis produktu:

Kamera **KG-44100TZAS-ILPR (8-32mm)** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **4MPX/2K**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **Motozoom** oferuje kąt widzenia **43° - 15°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Dual light (IR + LED)**, umożliwiający pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **posiada wbudowany mikrofon**.



KARTA KATALOGOWA KG-44100TZAS-ILPR (8-32M

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Typ obudowy	Tubowa
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Wielkość przetwornika	1/1.8
Rozdzielczość	4MPX/2K
Liczba strumieni	3.0
Główny strumień	25 kl/s @ 4MPX
Kompresja audio	G.711A/G.711U
Funkcje IVS	Tak
Obiektyw	Motozoom
Ogniskowa	8-32 mm
Materiał obudowy	Metalowa
Kolor obudowy	Biały
Mikrofon	Tak
Wej/Wyj audio	1/1
Wej/Wyj alarmowe	2/2
Głośnik	Tak
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności	brak
Temperatura pracy	-40C ~ +60C
Protokoły sieciowe	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP, RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P,Bonjour
RTMP	Nie
Pobór mocy	13W
Czułość przetwornika	0.002lux (kolor), 0lux (IR wł.)
Zoom optyczny	brak
Kąt widzenia	43 - 15