



KARTA KATALOGOWA KG-44100TZAS-ILPR

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość: **4MPX/2K**
- Kąt widzenia: **43° – 15°**
- Wielkość przetwornika: **1/1.8**
- Typ oświetlacza: **Dual light (IR + LED)**
- Ogniskowa: **8-32 mm**
- Obiektyw: **Motozoom**
- Mikrofon: **Tak**
- Głośnik: **Tak**



Opis produktu:

Kamera **KG-44100TZAS-ILPR** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **4MPX/2K**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **Motozoom** oferuje kąt widzenia **43° – 15°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Dual light (IR + LED)**, umożliwiający pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **posiada wbudowany mikrofon**.

Akcesoria:



KG-101W



KG-104B



KG-100



KG-105S-V2



KG-102W-V2



KG-106C



KG-100W-V2



KARTA KATALOGOWA KG-44100TZAS-ILPR

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Rozdzielczość	4MPX/2K
Kąt widzenia	43 - 15
Wielkość przetwornika	1/1.8
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Ogniskowa	8-32 mm
Obiektyw	Motozoom
Mikrofon	Tak
Głośnik	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Liczba strumieni	3.0
Główny strumień	25 kl/s @ 4MPX
Kompresja audio	G.711A/G.711U
Funkcje IVS	Tak
Materiał obudowy	Metalowa
Kolor obudowy	Biały
Wej/Wyj audio	1/1
Wej/Wyj alarmowe	2/2
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności	brak
Temperatura pracy	-40C ~ +60C
Protokoły sieciowe	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P,Bonjour
RTMP	Nie
Pobór mocy	13W
Czułość przetwornika	0.002lux (kolor), 0lux (IR wł.)
Zoom optyczny	brak