



KARTA KATALOGOWA KG-4430DAS-IL-G

Najważniejsze cechy:

- Technologia: **Smart Dual Light, SMD**
- Rozdzielczość: **4MPX/2K**
- Kąt widzenia: **110°**
- Wielkość przetwornika: **1/2.7"**
- Typ oświetlacza: **Dual light (IR + LED)**
- Ogniskowa: **2.8 mm**
- Obiektyw: **Stały**
- Mikrofon: **Tak**



Opis produktu:


Kamera **KG-4430DAS-IL-G** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **4MPX/2K**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **Stały** oferuje kąt widzenia **110°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Dual light (IR + LED)**, umożliwiający pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **posiada wbudowany mikrofon**.

Akcesoria:



KG-101W-G



KG-100-G



KG-103B-G



KG-100W-G-V2



KARTA KATALOGOWA KG-4430DAS-IL-G

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Typ obudowy	Kopułkowa
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Technologia	Smart Dual Light, SMD
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Rozdzielczość	4MPX/2K
Liczba strumieni	3
Główny strumień	25 kl/s @ 4MPX
Kompresja audio	G.711a/G.711u/AAC
Funkcje IVS	Tak
Obiektyw	Stały
Ogniskowa	2.8 mm
Materiał obudowy	Metalowa
Kolor obudowy	Grafitowy
Mikrofon	Tak
Wej/Wyj audio	brak
Wej/Wyj alarmowe	brak
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności	Nie dotyczy
Temperatura pracy	-30C ~ +60C
Protokoły sieciowe	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTMP,RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P,Bonjour,IPV6
RTMP	Tak
Pobór mocy	6W
Czułość przetwornika	0.006lux (kolor), 0lux (IR wł.)
Zoom optyczny	brak
Kąt widzenia	110

