



KARTA KATALOGOWA KG-4430DAS-IL-V2

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość: **4MPX/2K**
- Kąt widzenia: **110°**
- Wielkość przetwornika: **1/2.7"**
- Typ oświetlacza: **Dual light (IR + LED)**
- Ogniskowa: **2.8 mm**
- Obiektyw: **Stały**
- Mikrofon: **Tak**
- Głośnik: **Nie**



Opis produktu:

Kamera **KG-4430DAS-IL-V2** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **4MPX/2K**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **Stały** oferuje kąt widzenia **110°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Dual light (IR + LED)**, umożliwiającą pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **posiada wbudowany mikrofon**.



KARTA KATALOGOWA KG-4430DAS-IL-V2

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Typ obudowy	Kopułkowa
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Rozdzielczość	4MPX/2K
Liczba strumieni	3.0
Główny strumień	25 kl/s @ 4MPX
Kompresja audio	G.711A/G.711U
Funkcje IVS	Tak
Inteligentna analiza obrazu	Przekroczenie linii (człowiek/pojazd), Wykrycie intruza (człowiek/pojazd), Wejście w obszar (człowiek/pojazd), Opuszczenie obszaru (człowiek/pojazd)
Obiektyw	Stały
Ogniskowa	2.8 mm
Materiał obudowy	Metalowa
Zasięg oświetlacza IR	30M
Zasięg oświetlacza LED	30M
Kolor obudowy	Biały
Mikrofon	Tak



KARTA KATALOGOWA KG-4430DAS-IL-V2

Wej/Wyj audio	0/0
Wej/Wyj alarmowe	brak
Głośnik	Nie
Dioda flash (funkcja LED)	Nie
Aktywne odstraszenie	Nie
Smart IR	Tak
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności	brak
Temperatura pracy	-30C ~ +60C
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTMP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, IPV6
RTMP	Tak
Pobór mocy	4W
Czułość przetwornika	0.006lux (kolor), 0lux (IR wł.)
Auto tracking	Nie
Zoom optyczny	brak
Kąt widzenia	110