



KARTA KATALOGOWA KG-4430DAS-ILCD

Najważniejsze cechy:

- Technologia: Aktywne odstraszanie, SMD 2.0
- Rozdzielczość: 4MPX/2K
- Kąt widzenia: 103°
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Typ oświetlacza: Diody podczerwieni (IR)
- Ogniskowa: 2.8 mm
- Obiektyw: Stały
- Mikrofon: Tak
- Głośnik: Tak



Opis produktu:

Kamera **KG-4430DAS-ILCD** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **4MPX/2K**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **Stały** oferuje kąt widzenia **103°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Diody podczerwieni (IR)**, umożliwiającą pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **posiada wbudowany mikrofon**.



KARTA KATALOGOWA KG-4430DAS-ILCD

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Typ obudowy	Kopułkowa
Typ oświetlacza	Diody podczerwieni (IR)
Technologia	Aktywne odstraszanie, SMD 2.0
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Rozdzielczość	4MPX/2K
Liczba strumieni	3
Główny strumień	25 kl/s @ 4MPX
Dodatkowy strumień	25/30fps@720P
Strumień mobilny	25/30fps@CIF
Kompresja audio	G.711a/G.711u/AAC
WDR	WDR 120dB
Funkcje IVS	Tak
DORI	N/A
Typ złącza audio	JACK
Inteligentna analiza obrazu	Detekcja ruchu (człowiek/pojazd), Przekroczenie linii (człowiek/pojazd), Wykrycie intruza (człowiek/pojazd), Wykrycie zmiany sceny, Wykrycie rozmycia obrazu, Detekcja twarzy
Obiektyw	Stały
Przystona	F1.0
Ogniskowa	2.8 mm
Materiał obudowy	Metalowa
Zasięg oświetlacza IR	30M
Zasięg oświetlacza LED	30M
Kolor obudowy	Biały



KARTA KATALOGOWA KG-4430DAS-ILCD

Zasilanie PoE / 12V	Tak (PoE) / Tak (12V)
MicroSD	Tak (256GB)
Mikrofon	Tak
Wej/Wyj audio	1/1
Wej/Wyj alarmowe	1/1
Głośnik	Tak
Przycisk reset	Tak
Dioda flash (funkcja LED)	Nie
Aktywne odstraszanie	Tak
Smart IR	Tak
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności	Nie dotyczy
Ochrona przepięciowa	6KV
Temperatura pracy	-40C ~ +60C
Protokoły sieciowe	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTMP,RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P,Bonjour,IPV6
Pobór mocy	8W
Czułość przetwornika	0.003lux (kolor), 0lux (IR wł.)
NDAA	Tak
Auto tracking	Nie
Zoom optyczny	brak
Kąt widzenia	103