



KAMERA IP KG-4430VAS-I (2.8mm)

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość 4MPX (2688x1520) przy 25kl/s
- Kompresja H.265+/H.264+
- WDR (120dB), dzień/noc (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Obiektyw 2.8mm
- Wbudowany mikrofon
- Reflektor Smart Dual Light (IR + LED) do 30m
- Czytnik kart MicroSD do 256GB
- Inteligentna analiza obrazu IVS (detekcja człowieka/ pojazdu, przekroczenie linii, wykrycie intruza, wejście w obszar, wyjście z obszaru, szybki ruch)
- Funkcja Defog, ROI, tryb korytarzowy
- Dualne zasilanie 12V DC / PoE (802.3af)
- Obudowa o klasie szczelności IP67 klasa odporności IK10
- Wspiera standard ONVIF 2.6
- Podgląd mobilny na smartfonie (Android, iPhone)
- Oprogramowanie Kenik VMS Pro



Opis produktu:

Ta kamera oferuje rozdzielczość 4MP (2688x1520) z obsługą H.265+ i H.264+ oraz inteligentną analizą obrazu, w tym detekcją twarzy i wykryciem intruza. Wyposażona jest w obiektyw 2.8 mm, reflektor Dual Light (IR + ciepłe światło) o zasięgu do 30 m oraz wbudowany mikrofon i głośnik. Posiada również możliwość zapisu na kartach MicroSD do 256 GB oraz wsparcie dla standardów ONVIF i PoE. Jej solidna konstrukcja IP67 zapewnia odporność na warunki atmosferyczne, a funkcje takie jak rotacja obrazu i zdalny podgląd mobilny gwarantują wszechstronność i wygodę użytkowania.

Akcesoria dedykowane:



KG-101W



KG-100W



KG-103B

Specyfikacja produktu

KG-4430VAS-I (2.8mm)

Przetwornik	1/2.7" PS CMOS
Czułość	0.006 lux (kolor), 0 lux (IR wł.)
Szybkość migawki	Auto/Ręczna, 1/3~1/10000s
Wolna migawka	Wspierane
Obiektyw	2.8 mm: 102° (poziomo), 56° (pionowo)
Mocowanie obiektywu	M12
Dzień/noc	Automatyczny filtr IR
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	Tak
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Zasięg reflektora IR	30 m
Zasięg diody LED	30 m
Diody LED	Tak
Smart IR	Tak
Kompresja wideo	H.264/H.264+/H.265/H.265+
Profil H.264	Podstawowy / Główny / Wysoki
Profil H.265	Główny
Bitrate wideo	11 Kbps ~ 10 Mbps
Kompresja audio	G.711A, G.711U, AAC
Bitrate audio	64 Kbps
Maks. rozdzielczość	4 MPX (2688 × 1520)
Strumień główny (50Hz)	25 kl/s: 2688×1520, 2304×1296, 1080P
Przetwornik	1/2.7" PS CMOS
Czułość	0.006 lux (kolor), 0 lux (IR wł.)
Szybkość migawki	Auto/Ręczna, 1/3~1/10000s
Wolna migawka	Wspierane
Obiektyw	2.8 mm: 102° (poziomo), 56° (pionowo)
Mocowanie obiektywu	M12
Dzień/noc	Automatyczny filtr IR

Specyfikacja produktu

KG-4430VAS-I (2.8mm)

Szeroki zakres dynamiki (WDR)	Tak
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Zasięg reflektora IR	30 m
Zasięg diody LED	30 m
Diody LED	Tak
Smart IR	Tak
Kompresja wideo	H.264/H.264+/H.265/H.265+
Profil H.264	Podstawowy / Główny / Wysoki
Profil H.265	Główny
Bitrate wideo	11 Kbps ~ 10 Mbps
Kompresja audio	G.711A, G.711U, AAC
Bitrate audio	64 Kbps
Maks. rozdzielczość	4 MPX (2688 × 1520)
Strumień główny (50Hz)	25 kl/s: 2688×1520, 2304×1296, 1080P
Strumień dodatkowy (50Hz)	25 kl/s: 720P, D1, CIF
Ustawienia obrazu	Jasność/Kontrast/Nasycenie/Odcień/Ostrość
BLC / HLC / ROI / Defog	Tak
Zdarzenia	Detekcja ruchu, zasłonięcie obrazu
Inteligentna analiza obrazu	Detekcja ruchu SMD+, P.P., przekroczenie linii, wtargnięcie, wejście/wyjście z regionu (człowiek i pojazd), szybki ruch
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTMP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, IPv6
Standardy	Onvif 2.6, Profile S, CGI
Zabezpieczenia	Uwierzytelnianie użytkowników, filtrowanie IP, maska wideo
Podgląd mobilny	iPhone, iPad, Android

Specyfikacja produktu

KG-4430VAS-I (2.8mm)

Interfejs sieciowy	1x RJ45 10M/100M Ethernet
Czytnik kart microSD	Tak, do 256 GB
Białe światło	Tak
Mikrofon	Tak, wbudowany
Reset	Tak
Warunki pracy	-30°C ~ 60°C, wilgotność ≤ 95% (bez kondensacji)
Zasilanie	DC12V ±10%, PoE (802.3af)
Pobór mocy	Maks. 7W
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności	IK10
Wymiary	Ø112 x 87.5 mm
Waga	450 g