



KARTA KATALOGOWA KG-4C60TVZAS-ILC

Najważniejsze cechy:

- Technologia: SMD 2.0, Color Night Vision 2.0, Detekcja twarzy
- Rozdzielczość: 4MPX/2K
- Kąt widzenia: 105° – 40°
- Wielkość przetwornika: 1/1.8
- Typ oświetlacza: Diody LED
- Ogniskowa: 2.8-12 mm (motozoom)
- Obiektyw: Motozoom
- Mikrofon: Tak



Opis produktu:

Kamera **KG-4C60TVZAS-ILC** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **4MPX/2K**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **Motozoom** oferuje kąt widzenia **105° – 40°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Diody LED**, umożliwiający pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **posiada wbudowany mikrofon**.



KARTA KATALOGOWA KG-4C60TVZAS-ILC

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Typ obudowy	Tubowa
Typ oświetlacza	Diody LED
Technologia	SMD 2.0, Color Night Vision 2.0, Detekcja twarzy
Wielkość przetwornika	1/1.8
Rozdzielczość	4MPX/2K
Liczba strumieni	3
Główny strumień	25 kl/s @ 4MPX
Dodatkowy strumień	25/30fps@720P
Strumień mobilny	25/30fps@CIF
Kompresja audio	G.711a/G.711u/AAC
WDR	WDR 130dB
Funkcje IVS	Tak
DORI	D: 68 m to 114 m, O: 26.3 m to 44.7 m, R: 13.2 m to 22.4 m, I: 6.6 m to 11.2
Typ złącza audio	JACK
Inteligentna analiza obrazu	Detekcja ruchu (człowiek/pojazd),Przekroczenie linii (człowiek/pojazd),Wykrycie intruza (człowiek/pojazd),Wejście w obszar (człowiek/pojazd),Opuszczenie obszaru (człowiek/pojazd),Wykrycie zmiany sceny
Obiektyw	Motozoom
Przystona	F1.0
Ogniskowa	2.8-12 mm (motozoom)
Materiał obudowy	Metalowa
Zasięg oświetlacza IR	Brak
Zasięg oświetlacza LED	60M



KARTA KATALOGOWA KG-4C60TVZAS-ILC

Kolor obudowy	Biały
Zasilanie PoE / 12V	Tak (PoE) / Tak (12V)
MicroSD	Tak (256GB)
Mikrofon	Tak
Wej/Wyj audio	1/1
Wej/Wyj alarmowe	1/1
Przycisk reset	Tak
Dioda flash (funkcja LED)	Nie
Aktywne odstraszenie	Nie
Smart IR	Nie
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności	IK10
Ochrona przepięciowa	6KV
Temperatura pracy	-40C ~ +60C
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P
RTMP	Tak
Pobór mocy	12W
Czułość przetwornika	0.0005 lux (kolor)
NDAA	Tak
Zoom optyczny	brak
Kąt widzenia	105 - 40