



KARTA KATALOGOWA KG-4G30TAS-ILC-B

Najważniejsze cechy:

- Technologia: **GekoVu**
- Rozdzielczość: **4MPX/2K**
- Kąt widzenia: **110°**
- Wielkość przetwornika: **1/1.8**
- Typ oświetlacza: **Diody LED**
- Ogniskowa: **2.8 mm**
- Obiektyw: **Stały**
- Mikrofon: **Tak**
- Głośnik: **Nie**



Opis produktu:

Kamera **KG-4G30TAS-ILC-B** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **4MPX/2K**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **Stały** oferuje kąt widzenia **110°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Diody LED**, umożliwiający pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **posiada wbudowany mikrofon**.



KARTA KATALOGOWA KG-4G30TAS-ILC-B

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Typ obudowy	Tubowa
Typ oświetlacza	Diody LED
Technologia	GekoVu
Wielkość przetwornika	1/1.8
Rozdzielczość	4MPX/2K
Liczba strumieni	3
Główny strumień	25 kl/s @ 4MPX
Kompresja audio	G.711a/G.711u/AAC
Funkcje IVS	Tak
Obiektyw	Stały
Ogniskowa	2.8 mm
Materiał obudowy	Metalowa
Kolor obudowy	Czarny
Mikrofon	Tak
Wej/Wyj audio	brak



KARTA KATALOGOWA KG-4G30TAS-ILC-B

Wej/Wyj alarmowe	brak
Głośnik	Nie
Dioda flash (funkcja LED)	Nie
Aktywne odstraszanie	Nie
Smart IR	Nie
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności	Nie dotyczy
Temperatura pracy	-40C ~ +60C
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P
RTMP	Tak
Pobór mocy	8W
Czułość przetwornika	0.0005lux (kolor), 0lux (LED wł.)
Auto tracking	Nie
Zoom optyczny	brak
Kąt widzenia	110