



KARTA KATALOGOWA KG-510PTAS-B-IOT

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość: **5MPX**
- Kąt widzenia: **75°**
- Wielkość przetwornika: **1/3"**
- Typ oświetlacza: **Dual light (IR + LED)**
- Ogniskowa: **3.6 mm**
- Obiektyw: **Stały**
- Mikrofon: **Tak**
- Głośnik: **Tak**



Opis produktu:

Kamera **KG-510PTAS-B-IOT** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **5MPX**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **Stały** oferuje kąt widzenia **75°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Dual light (IR + LED)**, umożliwiając pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **posiada wbudowany mikrofon**.



KARTA KATALOGOWA KG-510PTAS-B-IOT

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Typ obudowy	Obrotowa
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Wielkość przetwornika	1/3"
Rozdzielczość	5MPX
Liczba strumieni	2
Główny strumień	20 kl/s @ 5MPX
Funkcje IVS	Tak
Obiektyw	Stały
Ogniskowa	3.6 mm
Materiał obudowy	Plastikowa
Kolor obudowy	Biały
Mikrofon	Tak
Wej/Wyj alarmowe	brak
Głośnik	Tak
Klasa szczelności	Nie dotyczy
Klasa odporności	Nie dotyczy
Temperatura pracy	-0C ~ +45C
Protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, P2P
Pobór mocy	5W
Czułość przetwornika	0.01lux (kolor), 0lux (IR wł.)
Zoom optyczny	brak
Kąt widzenia	75