



KARTA KATALOGOWA KG-51P-I

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość: **5MPX**
- Kąt widzenia: **82°**
- Wielkość przetwornika: **1/2.8"**
- Typ oświetlacza: **Diody podczerwieni (IR)**
- Ogniskowa: **3.7 mm**
- Obiektyw: **Stały**



Opis produktu:

Kamera **KG-51P-I** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **5MPX**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **Stały** oferuje kąt widzenia **82°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Diody podczerwieni (IR)**, umożliwiającą pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **nie posiada wbudowanego mikrofonu**.



KARTA KATALOGOWA KG-51P-I

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Typ obudowy	Cube
Typ oświetlacza	Diody podczerwieni (IR)
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Rozdzielczość	5MPX
Liczba strumieni	2
Główny strumień	20 kl/s @ 5MPX
Dodatkowy strumień	25/30fps@D1
Strumień mobilny	25/30fps@CIF
WDR	DWDR
Funkcje IVS	Tak
DORI	D:74 m, O:29.2 m, R:14.8 m , l: 7.4 m
Typ złącza audio	RCA
Inteligentna analiza obrazu	Brak
Obiektyw	Stały
Przystona	F2.5
Ogniskowa	3.7 mm
Materiał obudowy	Metalowa
Zasięg oświetlacza IR	Brak
Zasięg oświetlacza LED	brak



KARTA KATALOGOWA KG-51P-I

Kolor obudowy	Biały
Zasilanie PoE / 12V	Tak (PoE) / Tak (12V)
MicroSD	Nie
Wej/Wyj audio	1/0
Wej/Wyj alarmowe	brak
Przycisk reset	Nie
Dioda flash (funkcja LED)	Nie
Aktywne odstraszenie	Nie
Smart IR	Nie
Klasa szczelności	Nie dotyczy
Klasa odporności	Nie dotyczy
Ochrona przepięciowa	2KV
Temperatura pracy	0C ~ +60C
Protokoły sieciowe	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P,Bonjour, IPV6
Pobór mocy	1W
Czułość przetwornika	0.01lux (kolor)
NDAA	Tak
Zoom optyczny	brak
Kąt widzenia	82