



KARTA KATALOGOWA KG-5210DAS

Najważniejsze cechy:

- Technologia: **Starlight, SMD**
- Rozdzielczość: **5MPX**
- Kąt widzenia: **100°**
- Wielkość przetwornika: **1/2.8"**
- Typ oświetlacza: **Diody podczerwieni (IR)**
- Ogniskowa: **2.8 mm**
- Obiektyw: **Stały**
- Mikrofon: **Tak**



Opis produktu:

Kamera **KG-5210DAS** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **5MPX**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **Stały** oferuje kąt widzenia **100°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Diody podczerwieni (IR)**, umożliwiającą pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **posiada wbudowany mikrofon**.



KARTA KATALOGOWA KG-5210DAS

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Typ obudowy	Kopułkowa
Typ oświetlacza	Diody podczerwieni (IR)
Technologia	Starlight, SMD
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Rozdzielczość	5MPX
Liczba strumieni	3
Główny strumień	20 kl/s @ 5MPX
Dodatkowy strumień	25/30fps@720P
Strumień mobilny	25/30fps@CIF
Kompresja audio	G.711A/G.711U
WDR	WDR 120dB
Funkcje IVS	Tak
DORI	N/A
Typ złącza audio	brak
Inteligentna analiza obrazu	Detekcja ruchu (człowiek/pojazd), Wykrycie intruza (człowiek/pojazd), Przekroczenie linii (człowiek/pojazd), Zniknięcie/Pojawienie się przedmiotu, Wejście w obszar (człowiek/pojazd), Opuszczenie obszaru (człowiek/pojazd), Szybki ruch, Detekcja wałęsania się, Detekcja parkowania, Wykrycie zgromadzenia, Detekcja rozmycia obrazu, Wykrycie zmiany sceny, Detekcja dźwięku, Statystyki przekroczenia linii, Detekcja twarzy
Obiektyw	Stały
Przystona	F1.6
Ogniskowa	2.8 mm
Materiał obudowy	Metalowa
Zasięg oświetlacza IR	10M
Zasięg oświetlacza LED	brak



KARTA KATALOGOWA KG-5210DAS

Kolor obudowy	Biały
Zasilanie PoE / 12V	Tak (PoE) / Tak (12V)
MicroSD	Tak (256GB)
Mikrofon	Tak
Wej/Wyj audio	1/1
Wej/Wyj alarmowe	1/1
Przycisk reset	Tak
Dioda flash (funkcja LED)	Nie
Aktywne odstraszenie	Nie
Smart IR	Nie
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności	IK10
Ochrona przepięciowa	6KV
Temperatura pracy	-30C ~ +60C
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour
Pobór mocy	5W
Czułość przetwornika	0.01lux(kolor), 0lux(IR wł.)
NDAA	Tak
Zoom optyczny	brak
Kąt widzenia	100