



## KAMERA IP KG-5230TAS-IL-G3 (2.8mm)

### Najważniejsze cechy:


- Rozdzielczość 5MPx (2592×1944) przy 20kl/s (13kl/s przy WDR).
- Przetwornik Sony STARVIS IMX335.
- Kompresja H.265+/H.264+.
- WDR (120dB), dzień/noc (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC.
- Obiektyw 2.8mm.
- Wbudowany mikrofon, reflektor Smart IR do 30m, dioda LED Smart Light.
- Czytnik kart MicroSD do 128GB.
- Inteligentna analiza obrazu IVS (wykrycie intruza, przekroczenie linii, szybki ruch).
- RTMP (strumieniowanie na żywo), 3 strumienie, tryb korytarzowy.
- Dualne zasilanie 12V DC / PoE (802.3af), obudowa IP67, wsparcie ONVIF 2.6.



### Opis produktu:

Kamera z przetwornikiem Sony STARVIS IMX335 oferuje rozdzielczość 5 MPX (2592×1944) i obsługuje kompresję H.265+/H.264+. Wyposażona jest w obiektyw 2.8 mm z szerokim kątem widzenia, inteligentne funkcje analizy obrazu oraz reflektor IR zasięgu 30 m i diodę LED światła białego. Posiada także wbudowany mikrofon, czytnik kart MicroSD do 128 GB i obsługuje PoE oraz klasy szczelności IP67.

### Akcesoria dedykowane:



KG-100-G



KG-101W-G



KG-100W-G

## Specyfikacja produktu

## KG-5230TAS-IL-G3 (2.8mm)

Przetwornik	1/2.8" PS CMOS Sony STARVIS IMX335
Czułość	0.001 lux (kolor), 0 lux (IR włączone)
Szybkość migawki	Auto/Ręczna, 1/3~1/10000s
Wolna migawka	Wspierane
Obiektyw	2.8 mm, kąt widzenia w poziomie: 104°, w pionie: 74°
Mocowanie obiektywu	M12
Dzień/noc	Automatyczny filtr IR
WDR	Tak
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Zasięg reflektora IR	30M
Starlight	Tak
Diody LED	1x światła białego
Smart IR	Tak
Kompresja wideo	H.264/H.264+/H.265/H.265+
Profil kodeka H.264	Podstawowy/Główny/Wysoki
Profil kodeka H.265	Główny
Bitrate wideo	11 Kbps~10 Mbps
Kompresja audio	G.711A, G.711U, AAC
Bitrate audio	64 Kbps
Maks. rozdzielczość	5 MPX (2592 × 1944)
Liczba klatek	50Hz: 20 kl/s (5MP), 25 kl/s (4MP, 1080P, 960P)
Strumień dodatkowy	50Hz: 12 kl/s 720P, 25 kl/s D1, CIF
Strumień mobilny	50Hz: 15 kl/s CIF, 60Hz: 18 kl/s CIF
Ustawienia obrazu	Jasność/Kontrast/Nasycenie/Odcień/Ostrość
BLC	Tak
HLC	Tak
ROI	Tak
Defog	Tak
Tryb korytarzowy	Tak

## Specyfikacja produktu

## KG-5230TAS-IL-G3 (2.8mm)

Zdarzenia	Detekcja ruchu, zasłonięcie obrazu
Inteligentna analiza obrazu	Wykrycie intruza, przekroczenie linii, szybki ruch, detekcja człowieka
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTMP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, IPV6
Wspierane standardy	ONVIF 2.6, Profile S, CGI
Zabezpieczenia	Uwierzytelnianie użytkowników, filtrowanie adresów IP, maska wideo
Podgląd mobilny	iPhone, iPad, Android
Interfejs komunikacyjny	1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
Czytnik kart MicroSD	Tak, do 128GB
Białe światło	Tak
Mikrofon	Tak, wbudowany
Warunki pracy	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Napięcie zasilania	DC12V ± 10%
Zasilanie POE	PoE (802.3af)
Pobór mocy	Maks. 7W
Klasa szczelności	IP67
Wymiary	Ø65 × 165 mm
Waga	480 g