



KARTA KATALOGOWA KG-5230TAS-IL-G3

Najważniejsze cechy:

- Technologia: **Starlight**
- Rozdzielczość: **5MPX**
- Kąt widzenia: **86.9°**
- Wielkość przetwornika: **1/2.8"**
- Typ oświetlacza: **Diody podczerwieni (IR)**
- Ogniskowa: **2.8 mm**
- Obiektyw: **Stały**
- Mikrofon: **Tak**



Opis produktu:

Kamera **KG-5230TAS-IL-G3** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **5MPX**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **Stały** oferuje kąt widzenia **86.9°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Diody podczerwieni (IR)**, umożliwiającą pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **posiada wbudowany mikrofon**.



KARTA KATALOGOWA KG-5230TAS-IL-G3

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Typ obudowy	Tubowa
Typ oświetlacza	Diody podczerwieni (IR)
Technologia	Starlight
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Rozdzielczość	5MPX
Liczba strumieni	3
Główny strumień	20 kl/s @ 5MPX
Dodatkowy strumień	25/30fps@720P
Strumień mobilny	25/30fps@CIF
Kompresja audio	G.711a/G.711u/AAC
WDR	WDR 120dB
Funkcje IVS	Tak
DORI	D: 63.7 m, O: 25.5 m, R: 12.8 m, I: 6.5 m
Typ złącza audio	brak
Inteligentna analiza obrazu	Detekcja ruchu (człowiek/pojazd), Wykrycie intruza (człowiek/pojazd), Przekroczenie linii (człowiek/pojazd), Wejście w obszar (człowiek/pojazd), Opuśczenie obszaru (człowiek/pojazd), Szybki ruch
Obiektyw	Stały
Przystona	F1.6
Ogniskowa	2.8 mm
Materiał obudowy	Metalowa
Zasięg oświetlacza IR	30M
Zasięg oświetlacza LED	brak



KARTA KATALOGOWA KG-5230TAS-IL-G3

Kolor obudowy	Biały
Zasilanie PoE / 12V	Tak (PoE) / Tak (12V)
MicroSD	Tak (256GB)
Mikrofon	Tak
Wej/Wyj audio	brak
Wej/Wyj alarmowe	brak
Przycisk reset	Tak
Dioda flash (funkcja LED)	Tak
Aktywne odstraszenie	Nie
Smart IR	Tak
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności	Nie dotyczy
Ochrona przepięciowa	2KV
Temperatura pracy	-30C ~ +60C
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTMP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, IPV6
Pobór mocy	7W
Czułość przetwornika	0.001lux (kolor), 0lux (IR wł.)
NDAA	Tak
Zoom optyczny	brak
Kąt widzenia	86.9