



KARTA KATALOGOWA KG-5232X-I

Najważniejsze cechy:

- Technologia: SMD 2.0, Autotracking
- Rozdzielczość: 5MPX
- Kąt widzenia: 4.1° – 50°
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Typ oświetlacza: Diody podczerwieni (IR)
- Ogniskowa: 4.8-154 mm
- Obiektyw: Motozoom



Opis produktu:

Kamera **KG-5232X-I** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **5MPX**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **Motozoom** oferuje kąt widzenia **4.1° – 50°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Diody podczerwieni (IR)**, umożliwiającą pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **nie posiada wbudowanego mikrofonu**.

Akcesoria:



KG-107P



KG-108N



KARTA KATALOGOWA KG-5232X-I

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Typ obudowy	Obrotowa
Typ oświetlacza	Diody podczerwieni (IR)
Technologia	SMD 2.0, Autotracking
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Rozdzielczość	5MPX
Liczba strumieni	3
Główny strumień	25 kl/s @ 5MPX
Kompresja audio	G.711A/G.711U
Funkcje IVS	Tak
Obiektyw	Motozoom
Ogniskowa	4.8-154 mm
Materiał obudowy	Metalowa
Kolor obudowy	Biały
Wej/Wyj audio	1/1



KARTA KATALOGOWA KG-5232X-I

Wej/Wyj alarmowe	1/1
Dioda flash (funkcja LED)	Nie
Aktywne odstraszenie	Nie
Smart IR	Nie
Klasa szczelności	IP66
Klasa odporności	Nie dotyczy
Temperatura pracy	-30C ~ +60C
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour
Pobór mocy	25W
Czułość przetwornika	0.006lux (kolor), 0lux (IR wł.)
NDAA	Nie
Auto tracking	Tak
Zoom optyczny	30x (32x)
Kąt widzenia	4.1 - 50