



KARTA KATALOGOWA KG-5260DZAS-IL-G3

Najważniejsze cechy:

- Technologia: **Starlight, SMD**
- Rozdzielczość: **5MPX**
- Kąt widzenia: **96.4° – 32.7°**
- Wielkość przetwornika: **1/2.8"**
- Typ oświetlacza: **Diody podczerwieni (IR)**
- Ogniskowa: **2.7-13.5 mm (motozoom)**
- Obiektyw: **Motozoom**
- Mikrofon: **Tak**



Opis produktu:

Kamera **KG-5260DZAS-IL-G3** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **5MPX**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **Motozoom** oferuje kąt widzenia **96.4° – 32.7°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Diody podczerwieni (IR)**, umożliwiającą pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **posiada wbudowany mikrofon**.

Akcesoria:



KG-101W-G



KG-102W-G



KG-102W-G-V2



KARTA KATALOGOWA KG-5260DZAS-IL-G3

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Typ obudowy	Kopułkowa
Typ oświetlacza	Diody podczerwieni (IR)
Technologia	Starlight, SMD
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Rozdzielczość	5MPX
Liczba strumieni	3
Główny strumień	20 kl/s @ 5MPX
Dodatkowy strumień	25/30fps@720P
Strumień mobilny	25/30fps@CIF
Kompresja audio	G.711a/G.711u/AAC
WDR	WDR 120dB
Funkcje IVS	Tak
DORI	D: 41 m to 120 m, O: 16.4 m to 48 m, R: 8.2 m to 24 m, I: 4.1 m to 12 m
Typ złącza audio	brak
Inteligentna analiza obrazu	Detekcja ruchu (człowiek/pojazd), Wykrycie intruza (człowiek/pojazd), Przekroczenie linii (człowiek/pojazd), Wejście w obszar (człowiek/pojazd), Opuszczenie obszaru (człowiek/pojazd), Szybki ruch
Obiektyw	Motozoom
Przystona	brak
Ogniskowa	2.7-13.5 mm (motozoom)
Materiał obudowy	Metalowa
Zasięg oświetlacza IR	60M
Zasięg oświetlacza LED	brak



KARTA KATALOGOWA KG-5260DZAS-IL-G3

Kolor obudowy	Biały
Zasilanie PoE / 12V	Tak (PoE) / Tak (12V)
MicroSD	Tak (256GB)
Mikrofon	Tak
Wej/Wyj audio	brak
Wej/Wyj alarmowe	brak
Przycisk reset	Tak
Dioda flash (funkcja LED)	Tak
Aktywne odstraszenie	Nie
Smart IR	Tak
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności	Nie dotyczy
Ochrona przepięciowa	2KV
Temperatura pracy	-30C ~ +60C
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTMP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, IPV6
Pobór mocy	8W
Czułość przetwornika	0.001lux (kolor), 0lux (IR wł.)
NDAA	Tak
Zoom optyczny	brak
Kąt widzenia	96.4 - 32.7