



KARTA KATALOGOWA KG-530DPA-L-G

Najważniejsze cechy:

- Technologia: SMD
- Rozdzielczość: 5MPX
- Kąt widzenia: 105°
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Typ oświetlacza: Diody podczerwieni (IR)
- Ogniskowa: 2.8 mm
- Obiektyw: Stały
- Mikrofon: Tak



Opis produktu:


Kamera **KG-530DPA-L-G** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **5MPX**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **Stały** oferuje kąt widzenia **105°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Diody podczerwieni (IR)**, umożliwiając pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **posiada wbudowany mikrofon**.

Akcesoria:




KG-101W-G



KG-100-G



KG-103B-G



KG-100W-G-V2



KARTA KATALOGOWA KG-530DPA-L-G

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Typ obudowy	Kopułkowa
Typ oświetlacza	Diody podczerwieni (IR)
Technologia	SMD
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Rozdzielczość	5MPX
Liczba strumieni	2
Główny strumień	20 kl/s @ 5MPX
Dodatkowy strumień	25/30fps@720P
Strumień mobilny	N/A
Kompresja audio	G.711A/G.711U
WDR	DWDR
Funkcje IVS	Tak
DORI	D:42 m, O:16.8 m, R:8.4 m , I: 4.2 m
Typ złącza audio	brak
Inteligentna analiza obrazu	Detekcja ruchu (człowiek)
Obiektów	Stały
Przystoła	F2.0
Ogniskowa	2.8 mm
Materiał obudowy	Metalowa
Zasięg oświetlacza IR	30M
Zasięg oświetlacza LED	brak



KARTA KATALOGOWA KG-530DPA-L-G

Kolor obudowy	Grafitowy
Zasilanie PoE / 12V	Tak (PoE) / Tak (12V)
MicroSD	Nie
Mikrofon	Tak
Wej/Wyj audio	brak
Wej/Wyj alarmowe	brak
Przycisk reset	Nie
Dioda flash (funkcja LED)	Tak
Aktywne odstraszanie	Nie
Smart IR	Tak
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności	Nie dotyczy
Ochrona przepięciowa	2KV
Temperatura pracy	-20C ~ +60C
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, IPV6
Pobór mocy	7W
Czułość przetwornika	0.01 lux(kolor), 0 lux(IR wł.)
NDAA	Tak
Zoom optyczny	brak
Kąt widzenia	105