



KARTA KATALOGOWA KG-5360DZAS-IL-2

Najważniejsze cechy:

- Technologia: SMD 2.0, Detekcja twarzy
- Rozdzielczość: 5MPX
- Kąt widzenia: 112° - 35°
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Typ oświetlacza: Diody podczerwieni (IR)
- Ogniskowa: 2.7-13.5 mm (motozoom)
- Obiektyw: Motozoom
- Mikrofon: Tak



Opis produktu:

Kamera **KG-5360DZAS-IL-2** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **5MPX**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **Motozoom** oferuje kąt widzenia **112° - 35°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Diody podczerwieni (IR)**, umożliwiając pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **posiada wbudowany mikrofon**.

Akcesoria:



KG-101W



KG-102W-V2



KARTA KATALOGOWA KG-5360DZAS-IL-2

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Typ obudowy	Kopułkowa
Typ oświetlacza	Diody podczerwieni (IR)
Technologia	SMD 2.0, Detekcja twarzy
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Rozdzielczość	5MPX
Liczba strumieni	3
Główny strumień	25 kl/s @ 5MPX
Kompresja audio	G.711a/G.711u/AAC
Funkcje IVS	Tak
Obiektyw	Motozoom
Ogniskowa	2.7-13.5 mm (motozoom)
Materiał obudowy	Metalowa
Kolor obudowy	Biały
Mikrofon	Tak
Wej/Wyj audio	1/1
Wej/Wyj alarmowe	brak
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności	Nie dotyczy
Temperatura pracy	-30C ~ +60C
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTMP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, IPV6
RTMP	Tak
Pobór mocy	8W
Czułość przetwornika	0.01lux (kolor), 0lux (IR wł.)
Zoom optyczny	brak
Kąt widzenia	112 - 35

