



## KARTA KATALOGOWA KG-5430DAS-IL-G

### Najważniejsze cechy:

- Technologia: **Smart Dual Light, SMD**
- Rozdzielczość: **5MPX**
- Kąt widzenia: **110°**
- Wielkość przetwornika: **1/2.7"**
- Typ oświetlacza: **Dual light (IR + LED)**
- Ogniskowa: **2.8 mm**
- Obiektyw: **Stały**
- Mikrofon: **Tak**



### Opis produktu:


Kamera **KG-5430DAS-IL-G** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **5MPX**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **Stały** oferuje kąt widzenia **110°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Dual light (IR + LED)**, umożliwiający pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **posiada wbudowany mikrofon**.

### Akcesoria:



KG-101W-G



KG-100-G



KG-103B-G



KG-100W-G-V2



## KARTA KATALOGOWA KG-5430DAS-IL-G

### Specyfikacja techniczna:

| Parametr              | Wartość                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ obudowy           | Kopułkowa                                                                                          |
| Typ oświetlacza       | Dual light (IR + LED)                                                                              |
| Technologia           | Smart Dual Light, SMD                                                                              |
| Wielkość przetwornika | 1/2.7"                                                                                             |
| Rozdzielczość         | 5MPX                                                                                               |
| Liczba strumieni      | 3                                                                                                  |
| Główny strumień       | 20 kl/s @ 5MPX                                                                                     |
| Kompresja audio       | G.711a/G.711u/AAC                                                                                  |
| Funkcje IVS           | Tak                                                                                                |
| Obiektyw              | Stały                                                                                              |
| Ogniskowa             | 2.8 mm                                                                                             |
| Materiał obudowy      | Metalowa                                                                                           |
| Kolor obudowy         | Grafitowy                                                                                          |
| Mikrofon              | Tak                                                                                                |
| Wej/Wyj audio         | brak                                                                                               |
| Wej/Wyj alarmowe      | brak                                                                                               |
| Klasa szczelności     | IP67                                                                                               |
| Klasa odporności      | Nie dotyczy                                                                                        |
| Temperatura pracy     | -30C ~ +60C                                                                                        |
| Protokoły sieciowe    | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTMP,RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P,Bonjour |
| RTMP                  | Tak                                                                                                |
| Pobór mocy            | 7W                                                                                                 |
| Czułość przetwornika  | 0.001lux (kolor), 0lux (IR wł.)                                                                    |
| Zoom optyczny         | brak                                                                                               |
| Kąt widzenia          | 110                                                                                                |

