



KARTA KATALOGOWA KG-5430DAS-IL

Najważniejsze cechy:

- Technologia: **Smart Dual Light, SMD**
- Rozdzielczość: **5MPX**
- Kąt widzenia: **110°**
- Wielkość przetwornika: **1/2.7"**
- Typ oświetlacza: **Dual light (IR + LED)**
- Ogniskowa: **2.8 mm**
- Obiektyw: **Stały**
- Mikrofon: **Tak**



Opis produktu:

Kamera **KG-5430DAS-IL** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **5MPX**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **Stały** oferuje kąt widzenia **110°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Dual light (IR + LED)**, umożliwiający pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **posiada wbudowany mikrofon**.

Akcesoria:



KG-101W



KG-100



KG-103B



KG-100W-V2



KG-102W-V2



KG-103B-V2



KARTA KATALOGOWA KG-5430DAS-IL

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Typ obudowy	Kopułkowa
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Technologia	Smart Dual Light, SMD
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Rozdzielczość	5MPX
Liczba strumieni	3
Główny strumień	20 kl/s @ 5MPX
Dodatkowy strumień	25/30fps@720P
Strumień mobilny	25/30fps@CIF
Kompresja audio	G.711a/G.711u/AAC
WDR	WDR 120dB
Funkcje IVS	Tak
DORI	D:42 m, O:16.8 m, R:8.4 m , I: 4.2 m
Typ złącza audio	brak
Inteligentna analiza obrazu	Detekcja ruchu (człowiek/pojazd), Przekroczenie linii (człowiek/pojazd), Wykrycie intruza (człowiek/pojazd), Wejście w obszar (człowiek/pojazd), Opuszczenie obszaru (człowiek/pojazd), Wykrycie zmiany sceny
Obiektyw	Stały
Przystona	F1.6
Ogniskowa	2.8 mm
Materiał obudowy	Metalowa
Zasięg oświetlacza IR	30M
Zasięg oświetlacza LED	30M



KARTA KATALOGOWA KG-5430DAS-IL

Kolor obudowy	Biały
Zasilanie PoE / 12V	Tak (PoE) / Tak (12V)
MicroSD	Tak (256GB)
Mikrofon	Tak
Wej/Wyj audio	brak
Wej/Wyj alarmowe	brak
Przycisk reset	Tak
Dioda flash (funkcja LED)	Nie
Aktywne odstraszenie	Nie
Smart IR	Tak
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności	Nie dotyczy
Ochrona przepięciowa	6KV
Temperatura pracy	-30C ~ +60C
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTMP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour
RTMP	Tak
Pobór mocy	7W
Czułość przetwornika	0.001lux (kolor), 0lux (IR wł.)
NDAA	Tak
Zoom optyczny	brak
Kąt widzenia	110