



KARTA KATALOGOWA KG-5430DAS-ILD-B-V2

Najważniejsze cechy:

- Technologia: Smart Dual Light, Aktywne odstraszanie, SMD
- Rozdzielczość: 5MPX
- Kąt widzenia: 110°
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Typ oświetlacza: Dual light (IR + LED)
- Ogniskowa: 2.8 mm
- Obiektyw: Stały
- Mikrofon: Tak
- Głośnik: Tak



Opis produktu:

Kamera **KG-5430DAS-ILD-B-V2** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **5MPX**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **Stały** oferuje kąt widzenia **110°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Dual light (IR + LED)**, umożliwiający pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **posiada wbudowany mikrofon**.

Akcesoria:



KG-102W-B-V2



KG-104B-B



KARTA KATALOGOWA KG-5430DAS-ILD-B-V2

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Typ obudowy	Kopułkowa
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Technologia	Smart Dual Light, Aktywne odstraszanie, SMD
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Rozdzielczość	5MPX
Liczba strumieni	3
Główny strumień	20 kl/s @ 5MPX
Kompresja audio	G.711a/G.711u/AAC
Funkcje IVS	Tak
Obiektyw	Stały
Ogniskowa	2.8 mm
Materiał obudowy	Metalowa
Kolor obudowy	Czarny
Mikrofon	Tak
Wej/Wyj audio	brak
Wej/Wyj alarmowe	brak



KARTA KATALOGOWA KG-5430DAS-ILD-B-V2

Głośnik	Tak
Dioda flash (funkcja LED)	Nie
Aktywne odstraszanie	Tak
Smart IR	Nie
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności	Nie dotyczy
Temperatura pracy	-40C ~ +60C
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTMP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, IPV6
RTMP	Tak
Pobór mocy	6W
Czułość przetwornika	0.001lux (kolor), 0lux (IR wł.)
NDAA	Tak
Auto tracking	Nie
Zoom optyczny	brak
Kąt widzenia	110