



KARTA KATALOGOWA KG-5430TAS-ILD

Najważniejsze cechy:

- Technologia: Aktywne odstraszanie, SMD
- Rozdzielczość: 5MPX
- Kąt widzenia: 110°
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Typ oświetlacza: Dual light (IR + LED)
- Ogniskowa: 2.8 mm
- Obiektyw: Stały
- Mikrofon: Tak
- Głośnik: Tak



Opis produktu:

Kamera **KG-5430TAS-ILD** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **5MPX**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **Stały** oferuje kąt widzenia **110°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Dual light (IR + LED)**, umożliwiający pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **posiada wbudowany mikrofon**.



KARTA KATALOGOWA KG-5430TAS-ILD

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Typ obudowy	Tubowa
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Technologia	Aktywne odstraszanie, SMD
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Rozdzielczość	5MPX
Liczba strumieni	3
Główny strumień	20 kl/s @ 5MPX
Dodatkowy strumień	25/30fps@720P
Strumień mobilny	N/A
Kompresja audio	G.711a/G.711u/AAC
WDR	WDR 120dB
Funkcje IVS	Tak
DORI	D: 43 m, O:17.2 m, R:8.6 m , l:4.3 m
Typ złącza audio	brak
Inteligentna analiza obrazu	Detekcja ruchu (człowiek/pojazd), Przekroczenie linii (człowiek/pojazd), Wykrycie intruza (człowiek/pojazd), Zniknięcie/Pojawienie się przedmiotu, Wejście w obszar (człowiek/pojazd), Opuszczenie obrazu (człowiek/pojazd), Szybki ruch, Detekcja wałęsania się, Detekcja rozmycia obrazu, Wykrycie zmiany sceny, Detekcja dźwięku, Statystyki przekroczenia linii, Detekcja twarzy
Obiektyw	Stały
Przystona	F1.6
Ogniskowa	2.8 mm
Materiał obudowy	Metalowa
Zasięg oświetlacza IR	30M
Zasięg oświetlacza LED	20M
Kolor obudowy	Biały



KARTA KATALOGOWA KG-5430TAS-ILD

Zasilanie PoE / 12V	Tak (PoE) / Tak (12V)
MicroSD	Tak (256GB)
Mikrofon	Tak
Wej/Wyj audio	brak
Wej/Wyj alarmowe	brak
Głośnik	Tak
Przycisk reset	Tak
Dioda flash (funkcja LED)	Nie
Aktywne odstraszanie	Tak
Smart IR	Tak
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności	Nie dotyczy
Ochrona przepięciowa	6KV
Temperatura pracy	-40C ~ +60C
Protokoły sieciowe	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTMP,RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P,Bonjour,IPV6
RTMP	Tak
Pobór mocy	7W
Czułość przetwornika	0.006ux (kolor), 0lux (IR wł.)
NDAA	Tak
Zoom optyczny	brak
Kąt widzenia	110