



KARTA KATALOGOWA KG-5432X-ILD

Najważniejsze cechy:

- Technologia: SMD 2.0, Aktywne odstraszanie, Smart Dual Light, Autotracking 2.0
- Rozdzielczość: 5MPX
- Kąt widzenia: 50° – 4.1°
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Typ oświetlacza: Dual light (IR + LED)
- Ogniskowa: 4.8-154 mm
- Obiektyw: Motozoom
- Mikrofon: Tak
- Głośnik: Tak



Opis produktu:

Kamera **KG-5432X-ILD** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **5MPX**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **Motozoom** oferuje kąt widzenia **50° – 4.1°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Dual light (IR + LED)**, umożliwiający pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **posiada wbudowany mikrofon**.

Akcesoria:



KG-107P



KG-108N



KARTA KATALOGOWA KG-5432X-ILD

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Typ obudowy	Obrotowa
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Technologia	SMD 2.0, Aktywne odstraszanie, Smart Dual Light, Autotracking 2.0
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Rozdzielczość	5MPX
Liczba strumieni	3
Główny strumień	25 kl/s @ 5MPX
Kompresja audio	G.711A/G.711U
Funkcje IVS	Tak
Obiektyw	Motozoom
Ogniskowa	4.8-154 mm
Materiał obudowy	Metalowa
Kolor obudowy	Czarny
Mikrofon	Tak
Wej/Wyj audio	1/1



KARTA KATALOGOWA KG-5432X-ILD

Wej/Wyj alarmowe	2/1
Głośnik	Tak
Dioda flash (funkcja LED)	Nie
Aktywne odstraszanie	Tak
Smart IR	Nie
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności	Nie dotyczy
Temperatura pracy	-40C ~ +70C
Protokoły sieciowe	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P,Bonjour
Pobór mocy	28W
Czułość przetwornika	0.006lux (kolor), 0lux (IR wł.)
NDAA	Tak
Auto tracking	Tak
Zoom optyczny	30x (32x)
Kąt widzenia	50 - 4.1