



KARTA KATALOGOWA KG-6020FAS

Najważniejsze cechy:

- Technologia: **Fisheye**
- Rozdzielczość: **6MPX**
- Kąt widzenia: **360°**
- Wielkość przetwornika: **1/2.5"**
- Typ oświetlacza: **Diody podczerwieni (IR)**
- Ogniskowa: **1.68 mm**
- Obiektyw: **Stały**
- Mikrofon: **Tak**
- Głośnik: **Tak**



Opis produktu:

Kamera **KG-6020FAS** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **6MPX**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **Stały** oferuje kąt widzenia **360°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Diody podczerwieni (IR)**, umożliwiającą pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **posiada wbudowany mikrofon**.



KARTA KATALOGOWA KG-6020FAS

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Typ obudowy	Fisheye
Typ oświetlacza	Diody podczerwieni (IR)
Technologia	Fisheye
Wielkość przetwornika	1/2.5"
Rozdzielczość	6MPX
Liczba strumieni	6
Główny strumień	25 kl/s @ 5MPX
Dodatkowy strumień	25/30fps@960 × 960
Strumień mobilny	N/A
Kompresja audio	G.711a
WDR	WDR 120dB
Funkcje IVS	Tak
DORI	N/A
Typ złącza audio	brak
Inteligentna analiza obrazu	Brak
Obiektyw	Stały
Przystona	F2.0
Ogniskowa	1.68 mm
Materiał obudowy	Metalowa+Plastikowa
Zasięg oświetlacza IR	20M
Zasięg oświetlacza LED	brak



KARTA KATALOGOWA KG-6020FAS

Kolor obudowy	Biały
Zasilanie PoE / 12V	Tak (PoE) / Tak (12V)
MicroSD	Tak (256GB)
Mikrofon	Tak
Wej/Wyj audio	1/1
Wej/Wyj alarmowe	1/1
Głośnik	Tak
Przycisk reset	Tak
Dioda flash (funkcja LED)	Nie
Aktywne odstraszanie	Nie
Smart IR	Tak
Klasa szczelności	IP66
Klasa odporności	IK10
Ochrona przepięciowa	6KV
Temperatura pracy	-30C ~ +60C
Protokoły sieciowe	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P,Bonjour
Pobór mocy	9W
Czułość przetwornika	0.001 Lux (kolor), 0 Lux (IR wł.)
NDAA	Tak
Zoom optyczny	brak
Kąt widzenia	360