



KARTA KATALOGOWA KG-630TAS-DL-IOT

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość: 6MPX
- Kąt widzenia: 96°
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Typ oświetlacza: Dual light (IR + LED)
- Ogniskowa: 3.6 mm
- Obiektyw: Stały
- Mikrofon: Tak
- Głośnik: Tak



Opis produktu:

Kamera KG-630TAS-DL-IOT wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości 6MPX, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw Stały oferuje kąt widzenia 96°, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz Dual light (IR + LED), umożliwiający pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model posiada wbudowany mikrofon.

Akcesoria:




KG-101W



KG-100



KG-100W-V2



KG-105S-V2



KARTA KATALOGOWA KG-630TAS-DL-IOT

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Typ obudowy	Tubowa
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Rozdzielczość	6MPX
Liczba strumieni	2
Główny strumień	20 kl/s @ 6MPX
Funkcje IVS	Tak
Obiektyw	Stały
Ogniskowa	3.6 mm
Materiał obudowy	Plastikowa
Kolor obudowy	Biały
Mikrofon	Tak
Wej/Wyj alarmowe	brak
Głośnik	Tak
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności	Nie dotyczy
Temperatura pracy	-30C~+60C
Protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, P2P
Pobór mocy	6W
Czułość przetwornika	0.01lux (kolor), 0lux (IR wł.)
Zoom optyczny	brak
Kąt widzenia	96