



## KARTA KATALOGOWA KG-6430TAS-IL

### Najważniejsze cechy:

- Technologia: **Smart Dual Light, SMD**
- Rozdzielczość: **6MPX**
- Kąt widzenia: **109°**
- Wielkość przetwornika: **1/2.7"**
- Typ oświetlacza: **Dual light (IR + LED)**
- Ogniskowa: **2.8 mm**
- Obiektyw: **Stały**
- Mikrofon: **Tak**



### Opis produktu:

Kamera **KG-6430TAS-IL** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **6MPX**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **Stały** oferuje kąt widzenia **109°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Dual light (IR + LED)**, umożliwiający pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **posiada wbudowany mikrofon**.



## KARTA KATALOGOWA KG-6430TAS-IL

## Specyfikacja techniczna:

| Parametr                    | Wartość                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ obudowy                 | Tubowa                                                                                                                                                                                 |
| Typ oświetlacza             | Dual light (IR + LED)                                                                                                                                                                  |
| Technologia                 | Smart Dual Light, SMD                                                                                                                                                                  |
| Wielkość przetwornika       | 1/2.7"                                                                                                                                                                                 |
| Rozdzielczość               | 6MPX                                                                                                                                                                                   |
| Liczba strumieni            | 3                                                                                                                                                                                      |
| Główny strumień             | 20 kl/s @ 6MPX                                                                                                                                                                         |
| Kompresja audio             | G.711A/G.711U                                                                                                                                                                          |
| Funkcje IVS                 | Tak                                                                                                                                                                                    |
| Inteligentna analiza obrazu | Detekcja ruchu (człowiek/pojazd), Przekroczenie linii (człowiek/pojazd), Opuszczenie obszaru (człowiek/pojazd), Wejście w obszar (człowiek/pojazd), Wykrycie intruza (człowiek/pojazd) |
| Obiektyw                    | Stały                                                                                                                                                                                  |
| Ogniskowa                   | 2.8 mm                                                                                                                                                                                 |
| Materiał obudowy            | Metalowa                                                                                                                                                                               |
| Kolor obudowy               | Biały                                                                                                                                                                                  |
| Mikrofon                    | Tak                                                                                                                                                                                    |
| Wej/Wyj audio               | brak                                                                                                                                                                                   |



## KARTA KATALOGOWA KG-6430TAS-IL

|                           |                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wej/Wyj alarmowe          | brak                                                                                                  |
| Dioda flash (funkcja LED) | Nie                                                                                                   |
| Aktywne odstraszanie      | Nie                                                                                                   |
| Smart IR                  | Tak                                                                                                   |
| Klasa szczelności         | IP67                                                                                                  |
| Klasa odporności          | Nie dotyczy                                                                                           |
| Temperatura pracy         | -40C ~ +60C                                                                                           |
| Protokoły sieciowe        | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P |
| RTMP                      | Tak                                                                                                   |
| Pobór mocy                | 5W                                                                                                    |
| Czułość przetwornika      | 0.006lux (kolor), 0lux (IR wł.)                                                                       |
| NDAA                      | Tak                                                                                                   |
| Auto tracking             | Nie                                                                                                   |
| Zoom optyczny             | brak                                                                                                  |
| Kąt widzenia              | 109                                                                                                   |