



KARTA KATALOGOWA KG-6460DZAS-IL

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość: 6MPX
- Kąt widzenia: 112° - 35°
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Typ oświetlacza: Dual light (IR + LED)
- Ogniskowa: 2.7-13.5 mm (motozoom)
- Obiektyw: Motozoom
- Mikrofon: Tak
- Głośnik: Nie



Opis produktu:

Kamera **KG-6460DZAS-IL** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **6MPX**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **Motozoom** oferuje kąt widzenia **112° - 35°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Dual light (IR + LED)**, umożliwiającą pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **posiada wbudowany mikrofon**.

Akcesoria:



KG-101W



KG-104B



KG-100



KG-105S-V2



KG-102W-V2



KG-106C



KG-100W-V2



KARTA KATALOGOWA KG-6460DZAS-IL

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Rozdzielczość	6MPX
Kąt widzenia	112 - 35
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Ogniskowa	2.7-13.5 mm (motozoom)
Obiektyw	Motozoom
Mikrofon	Tak
Głośnik	Nie
Typ obudowy	Kopułkowa
Liczba strumieni	3.0
Główny strumień	20 kl/s @ 6MPX
Kompresja audio	G.711a/G.711u/AAC
Funkcje IVS	Tak
Materiał obudowy	Metalowa
Kolor obudowy	Biały
Wej/Wyj audio	0/0
Wej/Wyj alarmowe	brak
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności	brak
Temperatura pracy	-40C ~ +60C
Protokoły sieciowe	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTMP,RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P,Bonjour,IPv6
RTMP	Nie
Pobór mocy	12W
Czułość przetwornika	0.006lux (kolor), 0lux (IR wł.)
Zoom optyczny	brak