www.kenik.pl

KARTA KATALOGOWA KG-6530TAS-IL-B

Najważniejsze cechy:

- Technologia: **Smart Dual Light, SMD**
- Rozdzielczość: **6MPX**
- Kąt widzenia: **110°**
- Wielkość przetwornika: **1/2.7"**
- Typ oświetlacza: **Dual light (IR + LED)**
- Ogniskowa: **2.8 mm**
- Obiektyw: **Stały**
- Mikrofon: **Tak**
- Głośnik: **Nie**



Opis produktu:

Kamera **KG-6530TAS-IL-B** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **6MPX**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **2.8 mm** oferuje kąt widzenia **110°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Dual light (IR + LED)** o zasięgu do **30M**, umożliwiający pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie typu **Tubowa**, przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **posiada wbudowany mikrofon**.

Akcesoria:


KG-101W


KG-104B


KG-106C


KG-100


KG-100W-V2


KG-103B


KG-105S-V2


KG-102W-V2

Mimo dołożenia wszelkich starań producent/dystrybutor/sprzedawca nie gwarantuje, że opublikowane dane techniczne, zdjęcia oraz opisy nie zawierają uchybień lub błędów. Powyższy dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

www.kenik.pl

KARTA KATALOGOWA KG-6530TAS-IL-B

Specyfikacja techniczna:

Parametr	**Wartość**
Technologia	Smart Dual Light, SMD
Rozdzielczość	6MPX
Kąt widzenia	110
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Ogniskowa	2.8 mm
Obiektyw	Stały
Mikrofon	Tak
Głośnik	Nie
Typ obudowy	Tubowa
Liczba strumieni	3
Główny strumień	20 kl/s @ 6MPX
Dodatkowy strumień	25/30fps@D1
Strumień mobilny	25/30fps@CIF
Kompresja audio	G.711a/G.711u/AAC
WDR	WDR 120dB
Funkcje IVS	Tak
Typ złącza audio	brak
Inteligentna analiza obrazu	Detekcja ruchu (człowiek/pojazd), Przekroczenie linii (człowiek/pojazd), Wykrycie intruza (człowiek/pojazd), Wejście w obszar (człowiek/pojazd), Opuszczenie obszaru (człowiek/pojazd), Szybki ruch, Detekcja twarzy
Przysłona	F1.6
Materiał obudowy	Metalowa
Zasięg oświetlacza IR	30M
Zasięg oświetlacza LED	30M
Kolor obudowy	Czarny
Zasilanie PoE / 12V	Tak (PoE) / Tak (12V)
MicroSD	Tak (512GB)
Wej/Wyj audio	brak
Wej/Wyj alarmowe	brak

Mimo dołożenia wszelkich starań producent/dystrybutor/sprzedawca nie gwarantuje, że opublikowane dane techniczne, zdjęcia oraz opisy nie zawierają uchybień lub błędów. Powyższy dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

www.kenik.pl

KARTA KATALOGOWA KG-6530TAS-IL-B

Specyfikacja techniczna:

Parametr	**Wartość**
Dioda flash (funkcja LED)	Nie
Aktywne odstraszanie	Nie
Smart IR	Tak
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności	brak
Ochrona przepięciowa	6KV
Temperatura pracy	-40C ~ +60C
Protokoły sieciowe	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP, RTMP,RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P,Bonjour
RTMP	Tak
Pobór mocy	8W
Czułość przetwornika	0.001lux (kolor), 0lux (IR wł.)
NDAA	Tak
Auto tracking	Nie
Zoom optyczny	brak
Zoom cyfrowy	brak
Obrót w poziomie	brak
Prędkość obrotu	brak
Obrót w pionie	brak

Mimo dołożenia wszelkich starań producent/dystrybutor/sprzedawca nie gwarantuje, że opublikowane dane techniczne, zdjęcia oraz opisy nie zawierają uchybień lub błędów. Powyższy dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.