



## KARTA KATALOGOWA KG-6530TAS-IL

### Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość: 6MPX
- Kąt widzenia: 110°
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Typ oświetlacza: Dual light (IR + LED)
- Ogniskowa: 2.8 mm
- Obiektyw: Stały
- Mikrofon: Tak
- Głośnik: Nie



### Opis produktu:

Kamera **KG-6530TAS-IL** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **6MPX**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **Stały** oferuje kąt widzenia **110°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Dual light (IR + LED)**, umożliwiający pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **posiada wbudowany mikrofon**.

### Akcesoria:



KG-101W



KG-104B



KG-100



KG-105S-V2



KG-102W-V2



KG-106C



KG-100W-V2



## KARTA KATALOGOWA KG-6530TAS-IL

### Specyfikacja techniczna:

| Parametr              | Wartość                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozdzielczość         | 6MPX                                                                                               |
| Kąt widzenia          | 110                                                                                                |
| Wielkość przetwornika | 1/2.7"                                                                                             |
| Typ oświetlacza       | Dual light (IR + LED)                                                                              |
| Ogniskowa             | 2.8 mm                                                                                             |
| Obiektyw              | Stały                                                                                              |
| Mikrofon              | Tak                                                                                                |
| Głośnik               | Nie                                                                                                |
| Typ obudowy           | Tubowa                                                                                             |
| Liczba strumieni      | 3.0                                                                                                |
| Główny strumień       | 20 kl/s @ 6MPX                                                                                     |
| Kompresja audio       | G.711a/G.711u/AAC                                                                                  |
| Funkcje IVS           | Tak                                                                                                |
| Materiał obudowy      | Metalowa                                                                                           |
| Kolor obudowy         | Biały                                                                                              |
| Wej/Wyj audio         | 0/0                                                                                                |
| Wej/Wyj alarmowe      | brak                                                                                               |
| Klasa szczelności     | IP67                                                                                               |
| Klasa odporności      | brak                                                                                               |
| Temperatura pracy     | -40C ~ +60C                                                                                        |
| Protokoły sieciowe    | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTMP,RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P,Bonjour |
| RTMP                  | Tak                                                                                                |
| Pobór mocy            | 8W                                                                                                 |
| Czułość przetwornika  | 0.001lux (kolor), 0lux (IR wł.)                                                                    |
| Zoom optyczny         | brak                                                                                               |