



KARTA KATALOGOWA KG-6P30TAS-IL

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość: 6MPX
- Kąt widzenia: 110°
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Typ oświetlacza: Dual light (IR + LED)
- Ogniskowa: 2.8 mm
- Obiektyw: Stały
- Mikrofon: Tak



Opis produktu:

Kamera **KG-6P30TAS-IL** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **6MPX**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **Stały** oferuje kąt widzenia **110°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Dual light (IR + LED)**, umożliwiający pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **posiada wbudowany mikrofon**.



KARTA KATALOGOWA KG-6P30TAS-IL

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Typ obudowy	Tubowa
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Rozdzielczość	6MPX
Liczba strumieni	3
Główny strumień	25 kl/s @ 6MPX
Kompresja audio	G.711A/G.711U
Funkcje IVS	Tak
Obiektyw	Stały
Ogniskowa	2.8 mm
Materiał obudowy	Metalowa
Kolor obudowy	Biały
Mikrofon	Tak
Wej/Wyj audio	1/1
Wej/Wyj alarmowe	brak
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności	Nie dotyczy
Temperatura pracy	-40C ~ +60C
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, Cloud
RTMP	Tak
Pobór mocy	8W
Czułość przetwornika	0.005lux (kolor), 0lux (IR wł.)
Zoom optyczny	brak
Kąt widzenia	110

