www.kenik.pl

# KARTA KATALOGOWA KG-6P60DZAS-IL

## Najważniejsze cechy:




- Technologia: **SMD 2.0, Smart Dual Light, AISP, Detekcja twarzy**
- Rozdzielczość: **6MPX**
- Kąt widzenia: **108° - 34°**
- Wielkość przetwornika: **1/2.7"**
- Typ oświetlacza: **Dual light (IR + LED)**
- Ogniskowa: **2.7-13.5 mm (motozoom)**
- Obiektyw: **Motozoom**
- Mikrofon: **Tak**
- Głośnik: **Nie**

## Opis produktu:

Kamera **KG-6P60DZAS-IL** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **6MPX**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany obiektyw **2.7-13.5 mm (motozoom) (Motozoom)** oferuje kąt widzenia **108° - 34°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Dual light (IR + LED)** o zasięgu do **50M**, umożliwiający pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie typu **Kopułkowa**, przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **posiada wbudowany mikrofon**.

Mimo dołożenia wszelkich starań producent/dystrybutor/sprzedawca nie gwarantuje, że opublikowane dane techniczne, zdjęcia oraz opisy nie zawierają uchybień lub błędów. Powyższy dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

www.kenik.pl

# KARTA KATALOGOWA KG-6P60DZAS-IL

## Specyfikacja techniczna:

| Parametr | **Wartość** |
|---|---|
| Technologia | SMD 2.0, Smart Dual Light, AISP, Detekcja twarzy |
| Rozdzielczość | 6MPX |
| Kąt widzenia | 108 - 34 |
| Wielkość przetwornika | 1/2.7" |
| Typ oświetlacza | Dual light (IR + LED) |
| Ogniskowa | 2.7-13.5 mm (motozoom) |
| Obiektyw | Motozoom |
| Mikrofon | Tak |
| Głośnik | Nie |
| Typ obudowy | Kopułkowa |
| Liczba strumieni | 3 |
| Główny strumień | 25 kl/s @ 6MPX |
| Dodatkowy strumień | 25/30fps@1080P |
| Strumień mobilny | 25/30fps@720P |
| Kompresja audio | G.711A/G.711U |
| WDR | WDR 120dB |
| Funkcje IVS | Tak |
| Typ złącza audio | JACK |
| Inteligentna analiza obrazu | Przekroczenie linii (człowiek/pojazd), Wykrycie intruza (człowiek/pojazd), Wejście w obszar (człowiek/pojazd), Opuszczenie obszaru (człowiek/pojazd), Detekcja wałęsania się, Detekcja twarzy |
| Materiał obudowy | Metalowa |
| Zasięg oświetlacza IR | 50M |
| Zasięg oświetlacza LED | 60M |
| Kolor obudowy | Biały |
| Zasilanie PoE / 12V | Tak (PoE) / Tak (12V) |
| MicroSD | Tak (512GB) |
| Wej/Wyj audio | 1/1 |
| Wej/Wyj alarmowe | 1/1 |
| Dioda flash (funkcja LED) | Nie |

Mimo dołożenia wszelkich starań producent/dystrybutor/sprzedawca nie gwarantuje, że opublikowane dane techniczne, zdjęcia oraz opisy nie zawierają uchybień lub błędów. Powyższy dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

www.kenik.pl

# KARTA KATALOGOWA KG-6P60DZAS-IL

## Specyfikacja techniczna:

| Parametr | **Wartość** |
|---|---|
| Aktywne odstraszanie | Nie |
| Smart IR | Tak |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Klasa odporności | brak |
| Ochrona przepięciowa | 6KV |
| Temperatura pracy | -40C ~ +60C |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP, RTMP,RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P,Bonjour,IPV6 |
| RTMP | Tak |
| Pobór mocy | 14W |
| Czułość przetwornika | 0.005lux (kolor), 0lux (IR wł.) |
| NDAA | Tak |
| Auto tracking | Nie |
| Zoom optyczny | brak |
| Zoom cyfrowy | brak |
| Obrót w poziomie | brak |
| Prędkość obrotu | brak |
| Obrót w pionie | brak |

Mimo dołożenia wszelkich starań producent/dystrybutor/sprzedawca nie gwarantuje, że opublikowane dane techniczne, zdjęcia oraz opisy nie zawierają uchybień lub błędów. Powyższy dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.