



KARTA KATALOGOWA KG-8130DAS-IL-G

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość: 8MPX/4K
- Kąt widzenia: 108°
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Typ oświetlacza: **Diody podczerwieni (IR)**
- Ogniskowa: 2.8 mm
- Obiektyw: **Stały**
- Mikrofon: **Tak**



Opis produktu:


Kamera **KG-8130DAS-IL-G** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **8MPX/4K**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **Stały** oferuje kąt widzenia **108°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Diody podczerwieni (IR)**, umożliwiając pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **posiada wbudowany mikrofon**.

Akcesoria:




KG-101W-G



KG-100-G



KG-103B-G



KG-100W-G-V2



KARTA KATALOGOWA KG-8130DAS-IL-G

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Typ obudowy	Kopułkowa
Typ oświetlacza	Diody podczerwieni (IR)
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Rozdzielczość	8MPX/4K
Liczba strumieni	3
Główny strumień	20 kl/s @ 8MPX
Kompresja audio	G.711a/G.711u/AAC
Obiektyw	Stały
Ogniskowa	2.8 mm
Materiał obudowy	Metalowa
Kolor obudowy	Grafitowy
Mikrofon	Tak
Wej/Wyj audio	brak
Wej/Wyj alarmowe	brak
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności	Nie dotyczy
Temperatura pracy	-30C ~ +60C
Protokoły sieciowe	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTMP,RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P,Bonjour,IPV6
RTMP	Tak
Pobór mocy	6W
Czułość przetwornika	0.001lux (kolor), 0lux (IR wł.)
Zoom optyczny	brak
Kąt widzenia	108