



## KARTA KATALOGOWA KG-8230TAS-IL

### Najważniejsze cechy:

- Technologia: **Starlight**
- Rozdzielczość: **8MPX/4K**
- Kąt widzenia: **108°**
- Wielkość przetwornika: **1/2.8"**
- Typ oświetlacza: **Diody podczerwieni (IR)**
- Ogniskowa: **2.8 mm**
- Obiektyw: **Stały**
- Mikrofon: **Tak**



### Opis produktu:

Kamera **KG-8230TAS-IL** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **8MPX/4K**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **Stały** oferuje kąt widzenia **108°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Diody podczerwieni (IR)**, umożliwiając pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **posiada wbudowany mikrofon**.



## KARTA KATALOGOWA KG-8230TAS-IL

### Specyfikacja techniczna:

| Parametr                    | Wartość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ obudowy                 | Tubowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Typ oświetlacza             | Diody podczerwieni (IR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Technologia                 | Starlight                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wielkość przetwornika       | 1/2.8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rozdzielczość               | 8MPX/4K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Liczba strumieni            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Główny strumień             | 20 kl/s @ 8MPX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dodatkowy strumień          | 20fps@720P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Strumień mobilny            | 20fps@CIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kompresja audio             | G.711a/G.711u/AAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| WDR                         | WDR 120dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Funkcje IVS                 | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DORI                        | D:43 m, O:17.4 m, R:8.7 m, l: 4.3 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Typ złącza audio            | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Inteligentna analiza obrazu | Detekcja ruchu (człowiek/pojazd), Wykrycie intruza (człowiek/pojazd), Przekroczenie linii (człowiek/pojazd), Zniknięcie/Pojawienie się przedmiotu, Wejście w obszar (człowiek/pojazd), Opuszczenie obszaru (człowiek/pojazd), Szybki ruch, Detekcja parkowania, Wykrycie zgromadzenia, Detekcja rozmycia obrazu, Wykrycie zmiany sceny, Detekcja dźwięku, Statystyki przekroczenia linii |
| Obiektyw                    | Stały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Przystona                   | F1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ogniskowa                   | 2.8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Materiał obudowy            | Metalowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zasięg oświetlacza IR       | 30M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zasięg oświetlacza LED      | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



## KARTA KATALOGOWA KG-8230TAS-IL

|                           |                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolor obudowy             | Biały                                                                                                   |
| Zasilanie PoE / 12V       | Tak (PoE) / Tak (12V)                                                                                   |
| MicroSD                   | Tak (256GB)                                                                                             |
| Mikrofon                  | Tak                                                                                                     |
| Wej/Wyj audio             | brak                                                                                                    |
| Wej/Wyj alarmowe          | brak                                                                                                    |
| Przycisk reset            | Tak                                                                                                     |
| Dioda flash (funkcja LED) | Tak                                                                                                     |
| Aktywne odstraszanie      | Nie                                                                                                     |
| Smart IR                  | Tak                                                                                                     |
| Klasa szczelności         | IP67                                                                                                    |
| Klasa odporności          | Nie dotyczy                                                                                             |
| Ochrona przepięciowa      | 6KV                                                                                                     |
| Temperatura pracy         | -30C ~ +60C                                                                                             |
| Protokoły sieciowe        | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTMP,RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P,Bonjour,IPV6 |
| RTMP                      | Tak                                                                                                     |
| Pobór mocy                | 6W                                                                                                      |
| Czułość przetwornika      | 0.001lux (kolor), 0lux (IR wł.)                                                                         |
| NDAA                      | Tak                                                                                                     |
| Zoom optyczny             | brak                                                                                                    |
| Kąt widzenia              | 108                                                                                                     |