



KARTA KATALOGOWA KG-8238X-I

Najważniejsze cechy:

- Technologia: SMD 2.0, Autotracking
- Rozdzielczość: 8MPX/4K
- Kąt widzenia: 65.7° - 1.9°
- Wielkość przetwornika: 1/1.8
- Typ oświetlacza: Diody podczerwieni (IR)
- Ogniskowa: 5.7-216.6 mm
- Obiektyw: Motozoom
- Mikrofon: Tak



Opis produktu:

Kamera **KG-8238X-I** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **8MPX/4K**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **Motozoom** oferuje kąt widzenia **65.7° - 1.9°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Diody podczerwieni (IR)**, umożliwiającą pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **posiada wbudowany mikrofon**.

Akcesoria:



KG-107P



KG-108N



KARTA KATALOGOWA KG-8238X-I

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Typ obudowy	Obrotowa
Typ oświetlacza	Diody podczerwieni (IR)
Technologia	SMD 2.0, Autotracking
Wielkość przetwornika	1/1.8
Rozdzielczość	8MPX/4K
Liczba strumieni	3
Główny strumień	25 kl/s @ 1080P
Kompresja audio	G.711A/G.711U
Funkcje IVS	Tak
Obiektyw	Motozoom
Ogniskowa	5.7-216.6 mm
Materiał obudowy	Metalowa
Kolor obudowy	Biały
Mikrofon	Tak
Wej/Wyj audio	1/1



KARTA KATALOGOWA KG-8238X-I

Wej/Wyj alarmowe	1/1
Dioda flash (funkcja LED)	Nie
Aktywne odstraszanie	Nie
Smart IR	Nie
Klasa szczelności	IP66
Klasa odporności	Nie dotyczy
Temperatura pracy	-30C ~ +60C
Protokoły sieciowe	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P,Bonjour
Pobór mocy	25W
Czułość przetwornika	0.006lux (kolor), 0lux (IR wł.)
NDAA	Nie
Auto tracking	Tak
Zoom optyczny	38x
Kąt widzenia	65.7 - 1.9