



## KARTA KATALOGOWA KG-830TPA-DL

### Najważniejsze cechy:

- Technologia: **Smart Dual Light, SMD**
- Rozdzielczość: **8MPX/4K**
- Kąt widzenia: **110°**
- Wielkość przetwornika: **1/2.7"**
- Typ oświetlacza: **Dual light (IR + LED)**
- Ogniskowa: **2.8 mm**
- Obiektyw: **Stały**
- Mikrofon: **Tak**



### Opis produktu:

Kamera **KG-830TPA-DL** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości **8MPX/4K**, zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Zastosowany stały obiektyw **Stały** oferuje kąt widzenia **110°**, dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz **Dual light (IR + LED)**, umożliwiający pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **posiada wbudowany mikrofon**.

### Akcesoria:



KG-101W



KG-100



KG-100W-V2



KG-105S-V2



## KARTA KATALOGOWA KG-830TPA-DL

## Specyfikacja techniczna:

| Parametr              | Wartość                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ obudowy           | Tubowa                                                                                                                     |
| Typ oświetlacza       | Dual light (IR + LED)                                                                                                      |
| Technologia           | Smart Dual Light, SMD                                                                                                      |
| Wielkość przetwornika | 1/2.7"                                                                                                                     |
| Rozdzielczość         | 8MPX/4K                                                                                                                    |
| Liczba strumieni      | 2                                                                                                                          |
| Główny strumień       | 20 kl/s @ 8MPX                                                                                                             |
| Kompresja audio       | G.711A/G.711U                                                                                                              |
| Funkcje IVS           | Tak                                                                                                                        |
| Obiektyw              | Stały                                                                                                                      |
| Ogniskowa             | 2.8 mm                                                                                                                     |
| Materiał obudowy      | Metalowa                                                                                                                   |
| Kolor obudowy         | Biały                                                                                                                      |
| Mikrofon              | Tak                                                                                                                        |
| Wej/Wyj audio         | brak                                                                                                                       |
| Wej/Wyj alarmowe      | brak                                                                                                                       |
| Klasa szczelności     | IP67                                                                                                                       |
| Klasa odporności      | Nie dotyczy                                                                                                                |
| Temperatura pracy     | -40C ~ +60C                                                                                                                |
| Protokoły sieciowe    | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P, RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P |
| Pobór mocy            | 6W                                                                                                                         |
| Czułość przetwornika  | 0.006 lux(kolor), 0 lux(IR wł.)                                                                                            |
| Zoom optyczny         | brak                                                                                                                       |
| Kąt widzenia          | 110                                                                                                                        |

